
K-DRV ABLD GEW C SCHLITZ

Unidirectional flow control valves, outgoing air restriction (»C«), screw connection

Karakteristike

Radni tlak	maks. 10 bar
Temperaturno područje	0 °C to +70 °C
Šuplji vijak, zakretni krak, vijak za reguliranje	Nickel-plated brass
Unutarnji dijelovi	Brass with a bare metal surface
Brtvena usna O-prsten	NBR
Brtve (sa zaštitom od ispadanja)	Polyamide (glass fibre-reinforced)





Napomena

Drugi podatci na zahtjev.

Opis

For fine regulation of a cylinder piston speed and precise control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Can be screwed directly onto the valve or cylinder. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

Artikl

Naziv	Priključak	C (mm)	Navoj	SW (veličina ključa)	B (mm)
K- 07 15 05 40	M 5 female thread	11,5	M 5	8 mm	24,5
K- 07 15 05 45	G 1/8 female thread	16,0	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 05 41	G 1/4 female thread	22,0	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 25 24	G 3/8 female thread	26,0	G 3/8	20 mm	50,0
K- 07 15 25 23	G 1/2 female thread	32,0	G 1/2	26 mm	61,0

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.