K-TR PVC SICHERHEITS SET

Komplet PVC sigurnosnog tlačnog crijeva

Karakteristike

Radna temperatura od -15 °C do +60 °C



Napomena

Drugi podatci na zahtjev.

Opis

Savitljivo standardno crijevo otporno na tlak i trošenje. Visoka sigurnost zahvaljujući signalizacijskoj boji - fluorescentno zelena. Sastavljeno sa sigurnosnom spojkom na pritisni gumb NP 7,4 i utičnog tuljka, poniklani mjed.
Nije prikladno za udarajuće ili pulsirajuće alate!

Artikl

Naziv	Ø crijeva iznutra (mm)	Ø crijeva izvana (mm)	maks. radni tlak pri 20°C (bar)	Duljina crijeva (m)
K- 07 10 12 03	6,0	12,0	12	5
K- 07 10 12 01	6,0	12,0	12	10
K- 07 10 12 02	6,0	12,0	12	20
K- 07 10 12 06	9,0	15,0	12	5
K- 07 10 12 04	9,0	15,0	12	10
K- 07 10 12 05	9,0	15,0	12	20

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.