

K-TR PVC SICHERHEITS SET

Komplet PVC sigurnosnog tlačnog crijeva

HANSA FLEX

Karakteristike

Radna temperatura od -15 °C do +60 °C



Napomena

Drugi podatci na zahtjev.

Opis

Savitljivo standardno crijevo otporno na tlak i trošenje. Visoka sigurnost zahvaljujući signalizacijskoj boji - fluorescentno zelena. Sastavljeno sa sigurnosnom spojkom na pritiski gumb NP 7,4 i utičnog tuljka, poniklani mjed.

Nije prikladno za udarajuće ili pulsirajuće alate!

Artikl

| Naziv | Ø crijeva iznutra (mm) | Ø crijeva izvana (mm) | maks. radni tlak pri 20°C (bar) | Duljina crijeva (m) |
|----------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|
| K- 07 10 12 03 | 6,0 | 12,0 | 12 | 5 |
| K- 07 10 12 01 | 6,0 | 12,0 | 12 | 10 |
| K- 07 10 12 02 | 6,0 | 12,0 | 12 | 20 |
| K- 07 10 12 06 | 9,0 | 15,0 | 12 | 5 |
| K- 07 10 12 04 | 9,0 | 15,0 | 12 | 10 |
| K- 07 10 12 05 | 9,0 | 15,0 | 12 | 20 |