

K-WV 5/2 MONOSTABIL 4A

5/2-way pilot valve, monostable

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|--------------------------------|--|
| Radni tlak | 1.5 - 8 bar |
| Temperaturno područje | Up to +70 °C |
| Mjerenje vrijednosti protoka | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Priključak za upravljački zrak | G 1/8 |
| Tijelo ventila | Aluminium alloy |



Napomena

Drugi podatci na zahtjev.

Artikli

| Naziv | Priključak | Odzračni priključak | Protok (L/min) | Br. spojne sheme | Upravljanje | Veličina |
|----------------|------------|---------------------|----------------|------------------|-------------|----------|
| K- 07 15 03 16 | M 5 | M 5 | 300 | 27 | | 100 |
| K- 07 15 03 17 | G 1/8 | G 1/8 | 500 | 27 | | 100 |
| K- 07 15 03 18 | G 1/8 | G 1/8 | 750 | 27 | | 200 |
| K- 07 15 03 19 | G 1/4 | G 1/8 | 850 | 27 | | 200 |
| K- 07 15 03 20 | G 1/4 | G 1/4 | 1300 | 27 | | 300 |
| K- 07 15 03 21 | G 3/8 | G 1/4 | 1500 | 27 | | 300 |
| K- 07 15 03 22 | G 1/2" | G 1/2 | 2000 | 27 | | 400 |