

# K-WV 5/3 ELEKTROPNEU ZENT GESCHL 4V

5/3-way pilot valve, mid-position closed


**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Radni tlak                   | 1.5 - 8 bar  |
| Temperaturno područje        | -20 °C to +70 °C   |
| Mjerenje vrijednosti protoka | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Električni priključak        | Connector Type B acc. to ISO 4400                              |
| min. radni tlak              | 1,5 bar  |
| Vrsta zaštite                | IP 65  |
| Tijelo ventila               | Aluminium alloy  |



37



Mid-position closed  
Zentrum geschlossen

## Napomena

Drugi podatci na zahtjev.

## Artikli

| Naziv          | Priključak | Odzračni priključak | Protok (L/min) | Br. spojne sheme | Napon        | Veličina |
|----------------|------------|---------------------|----------------|------------------|--------------|----------|
| K- 07 15 03 75 | M 5        | M 5                 | 250            | 37               | 24 V DC      | 100      |
| K- 07 15 03 76 | G 1/8      | G 1/8               | 400            | 37               | 24 V DC      | 100      |
| K- 07 15 03 77 | G 1/8      | G 1/8               | 550            | 37               | 24 V DC      | 200      |
| K- 07 15 03 78 | G 1/4      | G 1/8               | 550            | 37               | 24 V DC      | 200      |
| K- 07 15 03 79 | G 1/4      | G 1/4               | 950            | 37               | 24 V DC      | 300      |
| K- 07 15 03 80 | G 3/8      | G 1/4               | 950            | 37               | 24 V DC      | 300      |
| K- 07 15 03 81 | G 1/2"     | G 1/2               | 1600           | 37               | 24 V DC      | 400      |
| K- 07 15 03 82 | M 5        | M 5                 | 250            | 37               | 230 V, 50 Hz | 100      |
| K- 07 15 03 83 | G 1/8      | G 1/8               | 400            | 37               | 230 V, 50 Hz | 100      |
| K- 07 15 03 84 | G 1/8      | G 1/8               | 550            | 37               | 230 V, 50 Hz | 200      |
| K- 07 15 03 85 | G 1/4      | G 1/8               | 550            | 37               | 230 V, 50 Hz | 200      |
| K- 07 15 03 86 | G 1/4      | G 1/4               | 950            | 37               | 230 V, 50 Hz | 300      |
| K- 07 15 03 87 | G 3/8      | G 1/4               | 950            | 37               | 230 V, 50 Hz | 300      |
| K- 07 15 03 88 | G 1/2"     | G 1/2               | 1600           | 37               | 230 V, 50 Hz | 400      |