K-SOFT PVC SET SVKM TUE NW7,4

Soft PVC workshop hose kit with mounted pushbutton safety coupling DN 7.4 and nickel-plated brass stem

Karakteristike

Unutrašnji sloj	Soft-PVC, black
Umetak	Pletivo od poliestera
Vanjski sloj	Soft-PVC, blue
Radna temperatura	-20 °C to +60 °C



Napomena

Drugi podatci na zahtjev.

Opis

Highly flexible hose for compressed air applications in workshop areas. Assembled with pushbutton safety coupling DN 7.4
Nije prikladno za udarajuće ili pulsirajuće alate!

Artikl

Naziv	Ø crijeva iznutra (mm)	Ø crijeva izvana (mm)	maks. radni tlak pri 20°C (bar)	Duljina crijeva (m)
K- 07 10 11 92	6,3	11,0	12	5
K- 07 10 11 86	6,3	11,0	12	10
K- 07 10 11 89	6,3	11,0	12	20
K- 07 10 12 00	9,0	14,5	12	5
K- 07 10 11 94	9,0	14,5	12	10
K- 07 10 11 97	9,0	14,5	12	20

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.