

HK LBS TOOL

Alat za osiguranje od pucanja voda

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Površinska zaštita | pocinčana |
| Primjena | for valve type HK V1 601 |
| Materijal | Čelik |



Napomena

U slučaju primjena u postrojenjima s jačim udarcima ili vibracijama ventile pri zavijanju treba osigurati Loctitom.

Opis

Ovim se alatom ventili za osiguranje od pucanja voda mogu zaviti u odgovarajuća kućišta.

Artikli

| Naziv | L (mm) | Ø A (mm) | Ø B (mm) | Ø C (mm) | Ø D (mm) | Ø F (mm) | Težina (kg) |
|-----------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| HK LBS TOOL 1/4 | 68,0 | 15,9 | 11,5 | 6,3 | 8,0 | 2,35 | 0,06 |
| HK LBS TOOL 3/8 | 68,0 | 15,9 | 14,8 | 6,3 | 10,0 | 3,25 | 0,08 |
| HK LBS TOOL 1/2 | 76,0 | 24,9 | 18,7 | 8,0 | 11,9 | 4,35 | 0,17 |
| HK LBS TOOL 3/4 | 76,0 | 24,9 | 23,5 | 8,0 | 16,0 | 5,95 | 0,25 |

je pribor uz sljedeće proizvode

HK V1 601 Ventil za osiguranje od pucanja voda bez kućišta