K-G STECK 20-63 IG INFI


Straight push-in connector Ø 20 mm – Ø 63 mm with internal thread

HANSA-FLEX

Karakteristike

Mediji	Compressed air, vacuum, inert gases
Radni tlak	-0,99 bar - 15 bar
Temperaturno područje	-20 °C to +80 °C
Brtva	NBR
Kućište	Nickel-plated brass
Stezni prsten	Stainless steel 1.4301
Matica	Nickel-plated brass
O prsten	NBR
Sigurnosni prsteni	Technopolymer





Artikl

Naziv	Vanjski Ø cijevi	Priključak	A (mm)	B (mm)	E (mm)	L (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 53 44	20 mm	G 1/2"	15,0	31,5	34,5	49,0	24	30
K- 07 40 53 45	25 mm	G 3/4	16,5	38,5	42,5	56,5	32	35
K- 07 40 53 46	32 mm	G 1	19,0	46,0	52,0	66,5	38	45
K- 07 40 53 47	40 mm	G 1 1/4	22,0	52,0	63,0	76,0	50	55
K- 07 40 53 48	50 mm	G 1 1/2	22,0	63,5	73,0	85,5	55	65

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.