
K-T-STECK VB 80-100 RED ABG INFI


T-push-in connector Ø 80 mm/Ø 110 mm with reduced outlet and female thread

HANSA-FLEX

Karakteristike

Mediji	Compressed air, vacuum, inert gases
Radni tlak	-0,99 bar - 15 bar
Temperaturno područje	-20 °C to +80 °C
Prsten za vođenje	Technopolymer
Kućište	Aluminium, treated surface
Imbus vijak	Galvanised steel
Stezni prsten	Stainless steel 1.4301
Matica	Aluminium, surface treated
O prsten	NBR
Samoosiguravajuća matica	Galvanised steel
Sigurnosni prsteni	Technopolymer





Artikl

Naziv	Vanjski Ø cijevi	Priključak	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	SW1 (mm)
K- 07 40 55 21	80 - 80 mm	G 3/4	14,5	91,0	109,0	145,0	291,5	138,0	6	42
K- 07 40 54 68	110 - 110 mm	G 3/4	14,5	125,5	150,5	200,0	401,0	180,0	8	42

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.