


# KP 100 RAIL

HD crijevo, kompaktno, RAIL

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Područje primjene	tračnička vozila
Norma	EN 857 1 SC EN 45545-2
Unutrašnji sloj	sintetička guma otporna na ulje
Umetak	pletene umetak od čelične žice velike čvrstoće
Vanjski sloj	sintetička guma otporna na ulje, usporava gorenje
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Temperaturno područje	zrak ( maks. 75 °C )
Mediji	mineralno ulje ulje na bazi poliglikola voda (0 °C do + 85 °C)



## Artikli

Naziv	DN*	Veličina	Col	Unutarnji Ø (mm)	Ø Umetka (mm)	Vanjski Ø (mm)	Radni tlak (bar)	Ispitni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radius savijanja min. (mm)
KP 108 RAIL	8	5	5/16"	7,9	12,1	14,5	215,0	430	860	55
KP 110 RAIL	10	6	3/8"	9,5	14,5	16,9	180,0	360	720	65
KP 113 RAIL	12	8	1/2"	12,7	18,1	20,4	160,0	320	640	90
KP 116 RAIL	16	10	5/8"	15,9	21,0	23,0	130,0	260	520	100
KP 120 RAIL	19	12	3/4"	19,0	24,4	26,7	105,0	210	420	120
KP 125 RAIL	25	16	1"	25,4	31,9	34,9	88,0	176	352	150

DN = nazivni promjer, nazivna širina