

### Karakteristike

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Područje primjene</b>     | Agrarna tehnika<br>Industrija  |
| <b>Izvedba</b>               | Spojka s pregradnim spojem   |
| <b>Priključak 1</b>          | metrički vanjski navoji, cilindrični   |
| <b>Oblik brtve 1</b>         | 24° unutarnji konus  |
| <b>Norma</b>                 | odgovara ISO 7241-1 serija A   |
| <b>Radni tlak</b>            | maks. 250 bara   |
| <b>Volumenska struja</b>     | maks. 240 l/min, u kombinaciji sa SKS-Agrar  |
| <b>Dodatno obilježje</b>     | Mali gubitak tlaka<br>Ventilska jedinica visokog protoka<br>Mehanički uskočni sustav<br>Funkcija pritisni-potegni (push-pull)<br>zamjenjivo sa spojkom Parker RSD 501<br>moguće je spajanje pod tlakom |
| <b>Temperaturno područje</b> | od -30 °C do +100 °C   |
| <b>Materijal</b>             | Čelik  |
| <b>Površinska zaštita</b>    | galvanski premaz   |



### Napomena

Kod normiranih navojnih priključaka kod utvrđivanja pogonskog tlaka treba uzeti u obzir maksimalno dopušteni pogonski tlak priključka.

### Opis

Novorazvijeni spojni kolčak za rukovanje jednom rukom može se spojiti pod punim radnim tlakom u spojni utikač. Daljnje prednosti su funkcija Breakaway i manja snaga spajanja i odvajanja.

### Dodatne informacije

Spojnicica Agrar premašuje zahtjeve normi ISO 7241-1 serija A i

ISO 5675 za poljoprivredno područje i beskompromisno je dizajnirana za najveći učin. Sustav Agrar utikača i Agrar kolčaka postiže maksimalan volumni protok od 240 litara u minuti - vršna vrijednost. Pogon u snažnim traktorima i dogradnim uređajima kao što su utovarivači sada je siguran.

Spojni kolčak može se kupiti u dvije različite duljine čime je kompatibilan s uobičajenim ugradnim spojkama na tržištu.

### Artikli

| Naziv                       | DN* | Seriya | za vanjski Ø cijevi (mm) | Navoj priključka | SW (mm) | Veličina | L1 (mm) | L2 (mm) | Oblik izrade | SF skr.* | Težina (kg) |
|-----------------------------|-----|--------|--------------------------|------------------|---------|----------|---------|---------|--------------|----------|-------------|
| <b>SKMS 10 HL 3 AGRAR</b>   | 10  | L      | 12                       | M 18x1,5         | 38      | 3        | 112,5   | 30,0    | -            | 4        | 0,508       |
| <b>SKMS 10 HL 3 L AGRAR</b> | 10  | L      | 12                       | M 18x1,5         | 32      | 3        | 121,5   | 26,0    | duga         | 4        | 0,619       |
| <b>SKMS 13 HL 3 AGRAR</b>   | 12  | L      | 15                       | M 22x1,5         | 38      | 3        | 109,5   | 27,0    | -            | 4        | 0,519       |
| <b>SKMS 13 HL 3 L AGRAR</b> | 12  | L      | 15                       | M 22x1,5         | 32      | 3        | 123,5   | 26,0    | duga         | 4        | 0,652       |
| <b>SKMS16 HL 3 AGRAR</b>    | 16  | L      | 18                       | M 26x1,5         | 38      | 3        | 109,5   | 27,0    | -            | 4        | 0,534       |

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti