

### Karakteristike

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Područje primjene</b>     | Agrarna tehnika<br>Industrija  |
| <b>Priključak 1</b>          | metrički vanjski navoji, cilindrični   |
| <b>Norma</b>                 | odgovara ISO 7241-1 serija A   |
| <b>Radni tlak</b>            | maks. 250 bara   |
| <b>Volumenska struja</b>     | maks. 240 l/min, u kombinaciji sa SKS-Agrar  |
| <b>Dodatno obilježje</b>     | Mali gubitak tlaka<br>Ventilska jedinica visokog protoka<br>Mehanički uskočni sustav<br>Funkcija pritisni-potegni (push-pull)<br>zamjenjivo sa spojkom Parker RSD 501<br>moguće je spajanje pod tlakom |
| <b>Temperaturno područje</b> | od -30 °C do +100 °C   |
| <b>Materijal</b>             | Čelik  |
| <b>Površinska zaštita</b>    | galvanski premaz   |



### Napomena

Kod normiranih navojnih priključaka kod utvrđivanja pogonskog tlaka treba uzeti u obzir maksimalno dopušteni pogonski tlak priključka.

### Opis

Novorazvijeni spojni kolčak za rukovanje jednom rukom može se spojiti pod punim radnim tlakom u spojni utikač. Daljnje prednosti su funkcija Breakaway i manja snaga spajanja i odvajanja.

### Dodatne informacije

Spojnicica Agrar premašuje zahtjeve normi ISO 7241-1 serija A i

ISO 5675 za poljoprivredno područje i beskompromisno je dizajnirana za najveći učin. Sustav Agrar utikača i Agrar kolčaka postiže maksimalan volumni protok od 240 litara u minuti - vršna vrijednost. Pogon u snažnim traktorima i dogradnim uređajima kao što su utovarivači sada je siguran.

Spojni kolčak može se kupiti u dvije različite duljine čime je kompatibilan s uobičajenim ugradnim spojkama na tržištu.

### Artikli

| Naziv                       | DN* | Navoj priključka | SW<br>(mm) | Veličina | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SF skr.* | Temperatura mineralnog ulja max.<br>(°C) | Težina<br>(kg) |
|-----------------------------|-----|------------------|------------|----------|------------|------------|----------|--|----------------|
| <b>SKM 13 HM 3 OR AGRAR</b> | 12  | M 22x1,5         | 38         | 3        | 94,0       | 13,0       | 4        | 0  | 0,484          |

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti