

### Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Agrarna tehnika Industrija
<b>Priključak 1</b>	metrički vanjski navoji, cilindrični
<b>Oblik brtve 1</b>	Profil E
<b>Norma</b>	odgovara ISO 7241-1 serija A
<b>Radni tlak</b>	maks. 250 bara
<b>Volumenska struja</b>	maks. 240 l/min, u kombinaciji sa SKS-Agrar
<b>Dodatno obilježje</b>	Mali gubitak tlaka Ventilska jedinica visokog protoka Mehanički uskočni sustav Funkcija pritisni-potegni (push-pull) zamjenjivo sa spojkom Parker RSD 501 moguće je spajanje pod tlakom
<b>Temperaturno područje</b>	od -30 °C do +100 °C
<b>Materijal</b>	Čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanski premaz



### Napomena

Kod normiranih navojnih priključaka kod utvrđivanja pogonskog tlaka treba uzeti u obzir maksimalno dopušteni pogonski tlak priključka.

### Opis

Novorazvijeni spojni kolčak za rukovanje jednom rukom može se spojiti pod punim radnim tlakom u spojni utikač. Daljnje prednosti su funkcija Breakaway i manja snaga spajanja i odvajanja.

### Dodatne informacije

Spojnicica Agrar premašuje zahtjeve normi ISO 7241-1 serija A i

ISO 5675 za poljoprivredno područje i beskompromisno je dizajnirana za najveći učin. Sustav Agrar utikača i Agrar kolčaka postiže maksimalan volumni protok od 240 litara u minuti - vršna vrijednost. Pogon u snažnim traktorima i dogradnim uređajima kao što su utovarivači sada je siguran.

Spojni kolčak može se kupiti u dvije različite duljine čime je kompatibilan s uobičajenim ugradnim spojkama na tržištu.

### Artikli

Naziv	DN*	Navoj priključka	SW (mm)	Veličina	L1 (mm)	L2 (mm)	SF skr.*	Težina (kg)
<b>SKM 13 HM 3 ED AGRAR</b>	12	M 22x1,5	38	3	97,5	14,0	4	0,475

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti