

## Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Agrarna tehnika Industrija
<b>Priključak 1</b>	NPT unutarnji navoj
<b>Oblik brtve 1</b>	brtvljenje navoja
<b>Norma</b>	odgovara ISO 7241-1 serija A
<b>Radni tlak</b>	maks. 250 bara
<b>Volumenska struja</b>	maks. 240 l/min, u kombinaciji sa SKS-Agrar
<b>Dodatno obilježje</b>	Mali gubitak tlaka Ventilska jedinica visokog protoka Mehanički uskočni sustav Funkcija pritisni-potegni (push-pull) moгуće je spajanje pod tlakom zamjenjivo sa spojkom Faster 3CFPV
<b>Temperaturno područje</b>	od -30 °C do +100 °C
<b>Materijal</b>	Čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanski premaz



## Napomena

Kod normiranih navojnih priključaka kod utvrđivanja pogonskog tlaka treba uzeti u obzir maksimalno dopušteni pogonski tlak priključka.

## Opis

Novorazvijeni spojni kolčak za rukovanje jednom rukom može se spojiti pod punim radnim tlakom u spojni utikač. Daljnje prednosti su funkcija Breakaway i manja snaga spajanja i odvajanja.

## Dodatne informacije

Spojnicica Agrar premašuje zahtjeve normi ISO 7241-1 serija A i

ISO 5675 za poljoprivredno područje i beskompromisno je dizajnirana za najveći učin. Sustav Agrar utikača i Agrar kolčaka postiže maksimalan volumni protok od 240 litara u minuti - vršna vrijednost. Pogon u snažnim traktorima i dogradnim uređajima kao što su utovarivači sada je siguran.

Spojni kolčak može se kupiti u dvije različite duljine čime je kompatibilan s uobičajenim ugradnim spojkama na tržištu.

## Artikli

Naziv	DN*	Navoj priključka	SW (mm)	Veličina	L1 (mm)	Oblik izrade	SF skr.*	Težina (kg)
<b>SKM 13 IN 3 L AGRAR</b>	12	NPT 1/2" -14	32	3	107,3	duga	4	0,612

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

## Pribor

<b>SKM ZUBS 3 C</b>	Zaštita od prašine za kolčake spojki, SKM..
<b>SKM ZUBS 3 CB</b>	Zaštita od prašine za kolčake spojki, SKM..