

### Karakteristike

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Izvedba</b>              | Prsten s utorom   |
| <b>Radni tlak</b>           | do 120 bara   |
| <b>Brzina klizanja max.</b> | 0,5 m/s   |
| <b>Izvedba</b>              | metrički  |
| <b>Temperatura min.</b>     | -30 °C  |
| <b>Temperatura max.</b>     | 100 °C  |
| <b>Mediji</b>               | Mineralna ulja<br>Voda-zrak                                 |
| <b>Montaža</b>              | na jednodijelnim klipovima A<br>na višedijelnim klipovima B |
| <b>Materijal</b>            | Brtva: 90° Shore A NBR                                      |
| <b>Primjena</b>             | Hidraulika + pneumatika                                     |



| Toleranz / Tolerance |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| d                    | D  | L         |
| H8 / f7              | H9 | +0,5<br>0 |



### Napomena

Dimensions see page Rod seals ...

### Opis

brtva koja se ne haba.  
jednostavno rješenje.  
za klipnjače i klipove

### Napomene uz narudžbu

Brtve promjera 20 do 510 mm možemo brzo proizvesti.

### Artikli

| Naziv     | D<br>(mm) | d<br>(mm) | L<br>(mm) | H<br>(mm) |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DUM 12 05 | 12        | 5         | 6,5       | 5,0       |