

HK FCV HN

Prigušni ventil

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|-------------------|--|
| Izvedba | Economy variant Čelična izvedba s preciznim ventilskim vretenom |
| Radni tlak | do 400 bara |



Napomena

Ovi ventili moraju biti namješteni ovisno o slučaju primjene.

Opis

Točna reuglacija volumenske struje, odn. zatvaranje u oba smjera
Točno prigušenje u velikom području protoka
Imbus vijak u glavi za namještanje služi za aretiranje

Artikli

| Naziv | Protok max. (L/min) | Tlak max. (bar) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | G | Težina (kg) |
|--------------------|------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------|----------------|
| HK FCV HN 400S 14 | 19 | 400 | 50 | 66 | 20 | G 1/4" | 0,20 |
| HK FCV HN 600S 38 | 30 | 400 | 64 | 107 | 25 | G 3/8" | 0,40 |
| HK FCV HN 800S 12 | 57 | 400 | 66 | 129 | 32 | G 1/2" | 0,60 |
| HK FCV HN 1200S 34 | 95 | 320 | 82 | 142 | 38 | G 3/4" | 1,20 |
| HK FCV HN 1600S 1 | 150 | 320 | 108 | 147 | 45 | G 1" | 2,50 |

Vrijednosti za maks. protok kod $\Delta p=20$ bar