
# HK GEH ZP NG6 KH

Kućište ventila ZP NV6 s kuglastim ventilom

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Izvedba** | Ventil za međuploču<br>kuglasti ventil u A+B |
| **Opseg isporuke** | uklj. 1x ručna poluga za kuglasti ventil |
| **Radni tlak** | maks. 315 bara |
| **Volumenska struja** | maks. 80 l/min |
| **Priključak** | ISO/Cetop 03 NV6 |




## Opis

Ventil, sendvič izvedba, sa zapornim kuglastim ventilima za ulančenje po visini s ventilima ISO/Cetop 03 NV6
Tom međupločom mogu se blokirati sve komponente iznad toga - bez tlačnog rasterećenja i pražnjenja te bez negativnog utjecaja na ostatak kruga.

## Napomene uz narudžbu

Druge izvedbe na zahtjev

## Dodatne informacije

Velika postrojenja se zbog velikog broja upravljačkih elemenata često kvare. Ako bi se npr. na središnjem hidrauličkom postrojenju u valjaonici pokvario magnetski ventil, njegov upravljački element trebao bi se ručno aktivirati ili bi trebalo zaustaviti proizvodnju radi zamjene ventila.
U tu svrhu bi iz postrojenja trebalo ispustiti tlak, zaustaviti cilindar koji je eventualno pod vanjskim tlakom i ispustiti ulje iz okomitih vodova do cilindra. Osim toga, nakon zamjene magnetskog ventila vodovi bi se trebali ponovo napuniti i odzračiti.
Pri uporabi ove međuploče s kuglastim ventilom se nakon zatvaranja svih kanala može zamijeniti višeputni ventil nadograđen na ploču. To se odvija bez tlačnog rasterećenja, pražnjenja sustava i zaprljanja koje je s time povezano, bez odzračivanja i negativnog utjecaja na druga upravljanja. Time se znatno smanjuju vremena zastoja hidrauličkih postrojenja. Pokretanje postrojenja pri prvom puštanju u rad olakšano je ga ne treba isprazniti ako se ploče za ispiranje zamijene s višesmjernim ventilima. Osim toga, omogućuje se da priključene cilindre pod vanjskim opterećenjem ne treba pričvršćivati tijekom razdoblja održavanja. S obzirom na to da su slike CETOP priključaka na objema priključnim stranama za magnetske višesmjerne ventile iste, međuploče se bez problema mogu naknadno opremiti.

## Artikl

| Naziv | djeluje u kanalu | Visina ploče (mm) | Težina (kg) |
|---|---|---|---|
| **HK ZP NG6 KH AB** | A + B | 68 | 1,5 |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*