

Karakteristike

Područje primjene	Hidraulički čekići, zabijala itd.
Priključak 1	BSP unutarnji navoj, cilindrični
Oblik brtve 1	za uvrtno slavine s profilima A, B i po potrebi profil E
Dodatno obilježje	zamjenjiv s RoFLEX
Temperaturno područje	od -25° C do +100° C
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



Napomena

Da biste spriječili da se šesterokutna matica otpusti uslijed vibracija, potrebno ju je čvrsto pritegnuti viličastim ključem.

Opis

Ova spojka specijalno je konstruirana za najteže radne uvjete i odupire se jakim vibracijama i tlakovima.

U slučaju istrošenosti unutrašnji dijelovi mogu se zamijeniti (mogućnost popravka).

Artikli

Naziv	DN*	Navoj priključka	SW (mm)	Navoj spojke	Radni tlak (bar)
SKL 10 IR HA	10	G 3/8" -19	45	rd. 36x3	600,0
SKL 13 IR HA	12	G 1/2" -14	50	rd. 40x3	450,0
SKL 20 IR HA	19	G 3/4" -14	55	rd. 45x3	400,0
SKL 25 IR HA	25	G 1" -11	70	rd. 58x4	350,0
SKL 32 IR HA	31	G 1.1/4" -11	80	rd. 65x5	320,0
SKL 40 IR HA	38	G 1.1/2" -11	87	rd. 75x5	300,0

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti – SW = širina ključa

Pribor

SK ZUB SLF HA	Opruga za zatvaranje za HA spojku
SK ZUB AH HA	Navareni držač za HA spojku
SK ZUB DK HA	Brtveni konus za HA spojku
SK ZUB GR HA	Prsten s navojem za HA spojku
SKL ZUBS GS HA	Viličasti ključ za SKL..HA
SKL ZUBS HA	Zaštita od prašine za SKL..HA