# SKF IR HA

Fiksna polovica vijčane spojke

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Područje primjene** | Hidraulički čekići, zabijala itd. |
| **Priključak 1** | BSP unutarnji navoj, cilindrični |
| **Oblik brtve 1** | za uvrtne slavine s profilima A, B i po potrebi profil E |
| **Temperaturno područje** | od -25° C do +100° C |
| **Materijal** | Čelik |
| **Površinska zaštita** | galvanski premaz |



## Opis

Ova spojka specijalno je konstruirana za najteže radne uvjete i odupire se jakim vibracijama i tlakovima.
U slučaju istrošenosti unutrašnji dijelovi mogu se zamijeniti (mogućnost popravka).

## Artikl

| Naziv | DN* | Navoj priključka | SW (mm) | Navoj spojke | Radni tlak (bar) |
|---|---|---|---|---|---|
| **SKF 10 IR HA** | 10 | G 3/8" -19 | 22 | rd. 36x3 | 600,0 |
| **SKF 13 IR HA** | 12 | G 1/2" -14 | 26 | rd. 40x3 | 450,0 |
| **SKF 20 IR HA** | 19 | G 3/4" -14 | 30 | rd. 45x3 | 400,0 |
| **SKF 25 IR HA** | 25 | G 1" -11 | 40 | rd. 58x4 | 350,0 |
| **SKF 32 IR HA** | 31 | G 1.1/4" -11 | 48 | rd. 65x5 | 320,0 |
| **SKF 40 IR HA** | 38 | G 1.1/2" -11 | 55 | rd. 75x5 | 300,0 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti – SW = širina ključa

## Pribor

| | |
|---|---|
| **SK ZUB SLF HA** | Opruga za zatvaranje za HA spojku |
| **SK ZUB AH HA** | Navareni držač za HA spojku |
| **SK ZUB DK HA** | Brtveni konus za HA spojku |
| **SK ZUB GR HA** | Prsten s navojem za HA spojku |
| **SKF ZUBS HA** | Zaštita od prašine za SKF..HA |
| **SKF ZUBS SR HA** | Seeger prsten za HA spojku |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*