

### Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Hidraulički čekići, zabijala itd.
<b>Priključak 1</b>	BSP unutarnji navoj, cilindrični
<b>Oblik brtve 1</b>	za uvrtnu slavine s profilima A, B i po potrebi profil E
<b>Temperaturno područje</b>	od -25° C do +100° C
<b>Materijal</b>	Čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanski premaz



### Opis

Ova spojka specijalno je konstruirana za najteže radne uvjete i odupire se jakim vibracijama i tlakovima.

U slučaju istrošenosti unutrašnji dijelovi mogu se zamijeniti (mogućnost popravka).

### Artikli

Naziv	DN*	Navoj priključka	SW (mm)	Navoj spojke	Radni tlak (bar)
SKF 10 IR HA	10	G 3/8" -19	22	rd. 36x3	600,0
SKF 13 IR HA	12	G 1/2" -14	26	rd. 40x3	450,0
SKF 20 IR HA	19	G 3/4" -14	30	rd. 45x3	400,0
SKF 25 IR HA	25	G 1" -11	40	rd. 58x4	350,0
SKF 32 IR HA	31	G 1.1/4" -11	48	rd. 65x5	320,0
SKF 40 IR HA	38	G 1.1/2" -11	55	rd. 75x5	300,0

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti – SW = širina ključa

### Pribor

SK ZUB SLF HA	Opruga za zatvaranje za HA spojku
SK ZUB AH HA	Navareni držač za HA spojku
SK ZUB DK HA	Brtveni konus za HA spojku
SK ZUB GR HA	Prsten s navojem za HA spojku
SKF ZUBS HA	Zaštita od prašine za SKF..HA
SKF ZUBS SR HA	Seeger prsten za HA spojku