HK BM70 AUTO

Ručni višeputni ventil BM 70 s funkcijom brzog rada

Karakteristike

Izvedba	Monoblok ventil za ugradnju u cjevovod
Opseg isporuke	bez ručke (molimo naručite zasebno)
Radni tlak	P, A, B: maks. 220bara / T: maks. 80bara
Volumenska struja	maks. 70 l/min
Priključak	P + T = G 1/2"; P2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"
Primjena	specijalno za primjenu u cjepačima drva



Napomena

Ventil za sjekače drva s tlačno neovisnim prebacivanjem brzine cijepanja za maksimalnu snagu cijepanja. Funkcija uvlačenja/podizanje bez povrata (mehaničko isključenje na graničniku). Kod varijante s funkcijom Kick-Out ventil se pri uvlačenju cilindra automatski uklapa u srednji položaj (položaj za zaustavljanje) nakon što je dosegnut krajnji graničnik.

Opis

dvostrani s funkcijom brzog rada
kompaktna izvedba

Napomene uz narudžbu

Ručku zasebno naručiti - 1 ručka po sekciji!

Artikl

Naziv	Izvedba	Težina (kg)
HK BM70 S6 AUTO	1 sekcija (S6)	4,8
HK BM70 S2 KOB AUTO	1 sekcija (S2KOB) / Kick-Out	4,9

Pribor

HK BM HEB	Ručka i pribor za višesmjerni ručni ventil BM

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.