
# SCHRAUBE M
Imbus vijak

HANSA FLEX

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Izvedba** | Imbus vijak |
| **Norma** | DIN 912 (ISO 4762) |
| **Materijal** | Čelik 10.9 |
| **Površinska zaštita** | fosfatirana |






## Artikl

| Naziv | G | L1 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **SCHRAUBE M 08-25** | M 8 | 25 | 6 |
| **SCHRAUBE M 08-30** | M 8 | 30 | 6 |
| **SCHRAUBE M 08-35** | M 8 | 35 | 6 |
| **SCHRAUBE M 08-40** | M 8 | 40 | 6 |
| **SCHRAUBE M 10-30** | M 10 | 30 | 8 |
| **SCHRAUBE M 10-35** | M 10 | 35 | 8 |
| **SCHRAUBE M 10-40** | M 10 | 40 | 8 |
| **SCHRAUBE M 10-45** | M 10 | 45 | 8 |
| **SCHRAUBE M 10-50** | M 10 | 50 | 8 |
| **SCHRAUBE M 12-35** | M 12 | 35 | 10 |
| **SCHRAUBE M 12-40** | M 12 | 40 | 10 |
| **SCHRAUBE M 12-45** | M 12 | 45 | 10 |
| **SCHRAUBE M 12-50** | M 12 | 50 | 10 |
| **SCHRAUBE M 12-55** | M 12 | 55 | 10 |
| **SCHRAUBE M 12-60** | M 12 | 60 | 10 |
| **SCHRAUBE M 14-45** | | 45 | 12 |
| **SCHRAUBE M 14-50** | | 50 | 12 |
| **SCHRAUBE M 14-55** | | 55 | 12 |
| **SCHRAUBE M 14-60** | | 60 | 12 |
| **SCHRAUBE M 14-65** | | 65 | 12 |
| **SCHRAUBE M 14-70** | | 70 | 12 |
| **SCHRAUBE M 14-75** | | 75 | 12 |
| **SCHRAUBE M 14-80** | | 80 | 12 |
| **SCHRAUBE M 16-50** | M 16 | 50 | 14 |
| **SCHRAUBE M 16-55** | M 16 | 55 | 14 |
| **SCHRAUBE M 16-60** | M 16 | 60 | 14 |
| **SCHRAUBE M 16-70** | M 16 | 70 | 14 |
| **SCHRAUBE M 16-80** | M 16 | 80 | 14 |
| **SCHRAUBE M 16-90** | M 16 | 90 | 14 |
| **SCHRAUBE M 16-100** | M 16 | 100 | 14 |
| **SCHRAUBE M 20-60** | M 20 | 60 | 17 |
| **SCHRAUBE M 20-65** | M 20 | 65 | 17 |
| **SCHRAUBE M 20-70** | M 20 | 70 | 17 |
| **SCHRAUBE M 20-90** | M 20 | 90 | 17 |
| **SCHRAUBE M 20-100** | M 20 | 100 | 17 |
| **SCHRAUBE M 20-110** | M 20 | 110 | 17 |
| **SCHRAUBE M 20-120** | M 20 | 120 | 17 |

SW = širina ključa

## Varijante proizvoda

**SCHRAUBE M VZ**

## je pribor uz sljedeće proizvode

| | |
|---|---|
| **FH (3000 PSI)** | SAE polovica prirubnice |
| **FH (6000 PSI)** | SAE polovica prirubnice |
| **VF (3000 PSI)** | SAE puna prirubnica |
| **VF (6000 PSI)** | SAE puna prirubnica |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*