


KP 600

Kompaktno crijevo

HANSA FLEX

Karakteristike

Posebna obilježja	posebno savitljivo mali polumjer savijanja otporno na habanje, ozon i vremenske utjecaje
Norma	ISO 18752-CCT
Unutrašnji sloj	sintetička guma otporna na ulje
Umetak	četiri spiralna umetka od čelične žice najveće čvrstoće
Vanjski sloj	vatrootporna prema MSHA i DSK (LOBA) sintetička guma s velikom otpornošću na habanje, ozon i vremenske nepravilike
Boja	crna
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	121 °C
Mediji	mineralno ulje glikol emulzije vode i glikola voda (0 °C do + 70 °C)
Provjera impulsa	ispitano s 500.000 impulsa u skladu s ISO 6803:2008



Artikli

Naziv	DN*	Veličina	Col	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Radni tlak (bar)	Ispitni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radijus savijanja min. (mm)	Weight / meter (kg)
KP 610	10	6	3/8"	9,9	20,2	420,0	840	1680	65	0,70
KP 613	12	8	1/2"	13,0	22,9	420,0	840	1680	90	0,85
KP 616	16	10	5/8"	16,4	26,5	420,0	840	1680	100	1,04
KP 620	19	12	3/4"	19,5	30,5	380,0	760	1520	120	1,43
KP 625	25	16	1"	26,0	37,9	350,0	700	1400	150	2,20
KP 632	31	20	1.1/4"	32,5	45,9	350,0	700	1400	280	2,58

DN = nazivni promjer, nazivna širina