

KP 600

Kompaktno crijevo

Karakteristike

| | |
|--------------------------|--|
| Posebna obilježja | posebno savitljivo mali polumjer savijanja otporno na habanje, ozon i vremenske utjecaje |
| Norma | ISO 18752-CCT |
| Unutrašnji sloj | sintetička guma otporna na ulje |
| Umetak | četiri spiralna umetka od čelične žice najveće čvrstoće |
| Vanjski sloj | vatrootporan prema MSHA i DSK (LOBA) sintetička guma s velikom otpornošću na habanje, ozon i vremenske nepravilike |
| Boja | crna |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 121 °C |
| Mediji | mineralno ulje glikol emulzije vode i glikola voda (0 °C do + 70 °C) |
| Provjera impulsa | ispitano s 500.000 impulsa u skladu s ISO 6803:2008 |



Artikli

| Naziv | DN* | Veličina | Col | Unutarnji Ø (mm) | Vanjski Ø (mm) | Radni tlak (bar) | Ispitni tlak (bar) | Tlak pucanja (bar) | Radius savijanja min. (mm) | Weight / meter (kg) |
|--------|-----|----------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| KP 610 | 10 | 6 | 3/8" | 9,9 | 20,2 | 420,0 | 840 | 1680 | 65 | 0,70 |
| KP 613 | 12 | 8 | 1/2" | 13,0 | 22,9 | 420,0 | 840 | 1680 | 90 | 0,85 |
| KP 616 | 16 | 10 | 5/8" | 16,4 | 26,5 | 420,0 | 840 | 1680 | 100 | 1,04 |
| KP 620 | 19 | 12 | 3/4" | 19,5 | 30,5 | 380,0 | 760 | 1520 | 120 | 1,43 |
| KP 625 | 25 | 16 | 1" | 26,0 | 37,9 | 350,0 | 700 | 1400 | 150 | 2,20 |
| KP 632 | 31 | 20 | 1.1/4" | 32,5 | 45,9 | 350,0 | 700 | 1400 | 280 | 2,58 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina