BRAU SD

Crijevo za živežne namirnice

HANSA-FLEX

Karakteristike



Područje primjene	Prehrambena industrija
Posebna obilježja	usisno i tlačno crijevo - prikladno za pivo i široki spektar nemasnih prehrambenih namirnica ne sadrži ftalate, ispitano prema 1907/2006 / EG (REACH) otporno na vakuum, 675 mmHg (26,6 inHg)
Odobrenje	ispunjava FDA 21 CFR 177.2600 BFR PREPORUKA XXI KAT 2 DM 21.03.73 E SEGUENTI EUROPSKA UREDBA 1935/2004/EZ OBAVIJEST JAPANSKOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKBI BR. 370, 1959 I BR. 201,2006 3A Sanitarni standard razred II. RAL REGISTRACIJA G-74
Unutrašnji sloj	specijalna EPDM guma, bijela, bez mirisa i toksina, općenito pogodna za prehrambene namirnice
Umetak	jako čvrsti, sintetički tekstilni umetak i spirala od čelične žice
Vanjski sloj	sintetička guma s velikom otpornošću na habanje, ozon i vremenske neprilike
Boja	crvena
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	120 °C

Artikl

Naziv	Col	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Debljina stjenki (mm)	Radni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radijus savijanja min. (mm)
BRAU SD 13-6	1/2"	13	24	5,5	16,0	48	45
BRAU SD 16-6	5/8"	16	27	5,5	16,0	48	55
BRAU SD 19-6	3/4"	19	31	6,0	16,0	48	65
BRAU SD 25-6	1"	25	37	6,0	16,0	48	90
BRAU SD 32-6	1.1/4"	32	44	6,0	16,0	48	120
BRAU SD 38-6.5	1.1/2"	38	53	6,5	16,0	48	155
BRAU SD 50-8	2"	50	66	8,0	16,0	48	215
BRAU SD 63-8	2.1/2"	63	81	8,0	16,0	48	275
BRAU SD 75-9	3"	75	94	9,5	16,0	48	330
BRAU SD 100-10	4"	100	120	10,0	16,0	48	450

BD = radni tlak – DN = nazivni promjer, nazivna širina

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.