


# BRAU SD

Crijevo za živežne namirnice

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Područje primjene</b> | Prehrambena industrija  |
| <b>Posebna obilježja</b> | usisno i tlačno crijevo - prikladno za pivo i široki spektar nemasnih prehrambenih namirnica<br>ne sadrži ftalate, ispitano prema 1907/2006 / EG (REACH)<br>otporno na vakuum, 675 mmHg (26,6 inHg)   |
| <b>Odobrenje</b>         | ispunjava FDA 21 CFR 177.2600<br>BFR PREPORUKA XXI KAT 2<br>DM 21.03.73 E SEGUENTI<br>EUROPSKA UREDBA 1935/2004/EZ<br>OBAVIJEST JAPANSKOG MINISTARSTVA<br>ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKBI BR. 370, 1959 I<br>BR. 201,2006<br>3A Sanitarni standard razred II. RAL<br>REGISTRACIJA G-74 |
| <b>Unutrašnji sloj</b>   | specijalna EPDM guma, bijela, bez mirisa i toksina, općenito pogodna za prehrambene namirnice   |
| <b>Umetak</b>            | jako čvrsti, sintetički tekstilni umetak i spirala od čelične žice  |
| <b>Vanjski sloj</b>      | sintetička guma s velikom otpornošću na habanje, ozon i vremenske nepravilike   |
| <b>Boja</b>              | crvena  |
| <b>Temperatura min.</b>  | -40 °C  |
| <b>Temperatura max.</b>  | 120 °C  |



## Artikli

| Naziv          | Col    | Unutarnji Ø (mm) | Vanjski Ø (mm) | Debljina stjenki (mm) | Radni tlak (bar) | Tlak pucanja (bar) | Radius savijanja min. (mm) |
|----------------|--------|------------------|----------------|-----------------------|------------------|--------------------|----------------------------|
| BRAU SD 13-6   | 1/2"   | 13               | 24             | 5,5                   | 16,0             | 48                 | 45                         |
| BRAU SD 16-6   | 5/8"   | 16               | 27             | 5,5                   | 16,0             | 48                 | 55                         |
| BRAU SD 19-6   | 3/4"   | 19               | 31             | 6,0                   | 16,0             | 48                 | 65                         |
| BRAU SD 25-6   | 1"     | 25               | 37             | 6,0                   | 16,0             | 48                 | 90                         |
| BRAU SD 32-6   | 1.1/4" | 32               | 44             | 6,0                   | 16,0             | 48                 | 120                        |
| BRAU SD 38-6.5 | 1.1/2" | 38               | 53             | 6,5                   | 16,0             | 48                 | 155                        |
| BRAU SD 50-8   | 2"     | 50               | 66             | 8,0                   | 16,0             | 48                 | 215                        |
| BRAU SD 63-8   | 2.1/2" | 63               | 81             | 8,0                   | 16,0             | 48                 | 275                        |
| BRAU SD 75-9   | 3"     | 75               | 94             | 9,5                   | 16,0             | 48                 | 330                        |
| BRAU SD 100-10 | 4"     | 100              | 120            | 10,0                  | 16,0             | 48                 | 450                        |

BD = radni tlak – DN = nazivni promjer, nazivna širina