

# BRAU SD

Crijevo za živežne namirnice

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Prehrambena industrija
<b>Posebna obilježja</b>	usisno i tlačno crijevo - prikladno za pivo i široki spektar nemasnih prehrambenih namirnica ne sadrži ftalate, ispitano prema 1907/2006 / EG (REACH) otporno na vakuum, 675 mmHg (26,6 inHg)
<b>Odobrenje</b>	ispunjava FDA 21 CFR 177.2600 BFR PREPORUKA XXI KAT 2 DM 21.03.73 E SEGUENTI EUROPSKA UREDBA 1935/2004/EZ OBAVIJEST JAPANSKOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKBI BR. 370, 1959 I BR. 201,2006 3A Sanitarni standard razred II. RAL REGISTRACIJA G-74
<b>Unutrašnji sloj</b>	specijalna EPDM guma, bijela, bez mirisa i toksina, općenito pogodna za prehrambene namirnice
<b>Umetak</b>	jako čvrsti, sintetički tekstilni umetak i spirala od čelične žice
<b>Vanjski sloj</b>	sintetička guma s velikom otpornošću na habanje, ozon i vremenske nepravilike
<b>Boja</b>	crvena
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	120 °C



## Artikli

Naziv	Col	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Debljina stjenki (mm)	Radni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radius savijanja min. (mm)
BRAU SD 13-6	1/2"	13	24	5,5	16,0	48	45
BRAU SD 16-6	5/8"	16	27	5,5	16,0	48	55
BRAU SD 19-6	3/4"	19	31	6,0	16,0	48	65
BRAU SD 25-6	1"	25	37	6,0	16,0	48	90
BRAU SD 32-6	1.1/4"	32	44	6,0	16,0	48	120
BRAU SD 38-6.5	1.1/2"	38	53	6,5	16,0	48	155
BRAU SD 50-8	2"	50	66	8,0	16,0	48	215
BRAU SD 63-8	2.1/2"	63	81	8,0	16,0	48	275
BRAU SD 75-9	3"	75	94	9,5	16,0	48	330
BRAU SD 100-10	4"	100	120	10,0	16,0	48	450

BD = radni tlak – DN = nazivni promjer, nazivna širina