

# HK SAH

Cilindri sa šuplijim klipom alu 700 bar

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Izvedba</b>	kaljena glava cilindra tvrdo kromiran klip opružni povrat
<b>Radni tlak</b>	maks. 700 bara
<b>Materijal</b>	aluminij
<b>Površinska zaštita</b>	eloksirano
<b>Opseg isporuke</b>	s brzom spojkom kolčak 3/8"-18 NPT



## Napomena

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Opis

Cilindri sa šupljim klipom koriste se za tlačna i vlačna aktiviranja.

Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)

Jednostavno pričvršćivanje pomoću navoja na kućištu cilindra

Stružni prsteni klipa za izbjegavanje prljavštine

Izmjenjiva glava podnoška

Nije prikladno za dugotrajne primjene s visokom frekvencijom ponavljanja.

## Artikli

Naziv	Hod		Površina																Volumen	Težina
	(kN)	(t)	(mm)	(cm <sup>2</sup> )	A	B	C	D	E	F	H	K	L	M	N	R	S	T		
HK SAH 03015	301,8	30	150	44,0	352	502	33,0	130	90	68	32	4,0	55	1.11/13"-16	9	M6	110,0	19	660	11,5
HK SAH 06010	578,0	60	100	84,0	298	398	56,0	175	125	95	37	4,0	80	2.3/4"-16	12	M6	155,0	19	842	19,5