
HK SAH

Cilindri sa šuplijm klipom alu 700 bar

Karakteristike

Izvedba	kaljena glava cilindra tvrdo kromiran klip opružni povrat
Radni tlak	maks. 700 bara
Materijal	aluminij
Površinska zaštita	eloksirano
Opseg isporuke	s brzom spojkom kolčak 3/8"-18 NPT





Napomena

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Opis

Cilindri sa šupljim klipom koriste se za tlačna i vlačna aktiviranja.
Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)
Jednostavno pričvršćivanje pomoću navoja na kućištu cilindra
Stružni prsteni klipa za izbjegavanje prljavštine
Izmjenjiva glava podnoška
Nije prikladno za dugotrajne primjene s visokom frekvencijom ponavljanja.

Artikl

Naziv			Hod	Površina	A	B	C	D	E	F	H	K	L	M	N	R	S	T	Volumen	Težina
	(kN)	(t)	(mm)	(cm2)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)		(mm)	(mm)	(cc)	(kg)
HK SAH 03015	301,8	30	150	44,0	352	502	33,0	130	90	68	32	4,0	55	1.11/13"-16	9	M6	110,0	19	660	11,5
HK SAH 06010	578,0	60	100	84,0	298	398	56,0	175	125	95	37	4,0	80	2.3/4"-16	12	M6	155,0	19	842	19,5

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.