

TUEG LMH VA

vanjski navoj vijčani spoj cijevi za mlijeko, s glatkim nastavkom, nehrđajući čelik

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene	Prehrambena industrija
Priključak 1	Navojni nastavak u obliku SC s Rd vanjskim navojem
Oblik brtve 1	konusno brtvljenje s brtvenim prstenom
Norma	DIN 11851 DIN 405-1
Oblik izrade	ravno
Materijal	Oplemenjeni čelik 1.4301



Artikli

Naziv	DN	PN (bar)	G1
TUEG 25 LMH VA	25	40	rd 52 x 1/6"
TUEG 32 LMH VA	32	40	rd 58 x 1/6"
TUEG 38 LMH VA	38	40	rd 65 x 1/6"
TUEG 50 LMH VA	50	25	rd 78 x 1/6"
TUEG 63 LMH VA	63	25	rd 95 x 1/6"
TUEG 75 LMH VA	76	25	rd 110 x 1/4"
TUEG 100 LMH VA	100	25	rd 130 x 1/4"

Pribor

KS AL	Stezna ljuska, aluminijska
KS FIX AL	Stezna ljuska za spajanje zatikom, aluminij

Rezervni dijelovi

LM-DI PT	Brtva za prehrambenu industriju, PTFE
----------	---------------------------------------