TUEG LMA VA

Konusni nastavak za vijčani spoj cijevi za mlijeko, s glatkim nastavkom, nehrđajući čelik

Karakteristike

Područje primjene	Prehrambena industrija
Priključak 1	Konusni nastavak, oblik SD s preturnom maticom oblika F za utor
Oblik brtve 1	Vanjski konus
Norma	DIN 11851 DIN 405-1
Oblik izrade	ravno
Materijal	Oplemenjeni čelik 1.4301



Artikl

Naziv	DN	PN (bar)	G1
TUEG 25 LMA VA	25	40	rd 52 x 1/6"
TUEG 32 LMA VA	32	40	rd 58 x 1/6"
TUEG 38 LMA VA	38	40	rd 65 x 1/6"
TUEG 50 LMA VA	50	25	rd 78 x 1/6"
TUEG 63 LMA VA	63	25	rd 95 x 1/6"
TUEG 75 LMA VA	76	25	rd 110 x 1/4"
TUEG 100 LMA VA	100	25	rd 130 x 1/4"

Pribor

KS AL	Stezna ljuska, aluminijska
KS FIX AL	Stezna ljuska za spajanje zatikom, aluminij
NMHAS GVA	Kukasti ključ za matice s utorima, sa zglobom, oplemenjeni čelik

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.