

TUEG LMA VA

Konusni nastavak za vijčani spoj cijevi za mlijeko, s glatkim nastavkom, nehrđajući čelik

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|-------------------|---|
| Područje primjene | Prehrambena industrija |
| Priključak 1 | Konusni nastavak, oblik SD s pretornom maticom oblika F za utor |
| Oblik brtve 1 | Vanjski konus |
| Norma | DIN 11851 DIN 405-1 |
| Oblik izrade | ravno |
| Materijal | Oplemenjeni čelik 1.4301 |



Artikli

| Naziv | DN | PN (bar) | G1 |
|-----------------|-----|----------|---------------|
| TUEG 25 LMA VA | 25 | 40 | rd 52 x 1/6" |
| TUEG 32 LMA VA | 32 | 40 | rd 58 x 1/6" |
| TUEG 38 LMA VA | 38 | 40 | rd 65 x 1/6" |
| TUEG 50 LMA VA | 50 | 25 | rd 78 x 1/6" |
| TUEG 63 LMA VA | 63 | 25 | rd 95 x 1/6" |
| TUEG 75 LMA VA | 76 | 25 | rd 110 x 1/4" |
| TUEG 100 LMA VA | 100 | 25 | rd 130 x 1/4" |

Pribor

| | |
|-----------|--|
| KS AL | Stezna ljuska, aluminijska |
| KS FIX AL | Stezna ljuska za spajanje zatikom, aluminij |
| NMHAS GVA | Kukasti ključ za matice s utorima, sa zglobom, oplemenjeni čelik |