

# HK DHZE A

Proporcionalni višesmjerni magnetni ventil NV 6

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Izvedba** | 4/2-smjerni ventil ili 4/3-smjerni ventil<br>izravno upravljanje<br>za primjenu u otvorenom regulacijskom krugu |
| **Opseg isporuke** | sa svitkom, bez utikača |
| **Radni tlak** | P, A, B: maks. 350bara / T: maks. 210bara |
| **Priključak** | ISO/Cetop 03 NV6 |




## Opis

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)
kompletno oklopljeni magnetni svitci
Proradno vrijeme < 30 ms
Histereza < 5%

## Napomene uz narudžbu

Druge izvedbe na zahtjev

## Artikl

| Naziv | Vr-sta | Q max. (L/min) | Pokrov | Pravilo | Izvedba | Tip klipa | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK DHZE A 051 L5** | 4/2 | 70 | P, A, B, T pozitivno (zatvoreno) | linearna | Vraćanje opruge | L5 [A/B/P/T]-[PA/BT] | 1,5 |
| **HK DHZE A 071 D5** | 4/3 | 70 | P, A, B, T pozitivno (zatvoreno) | progresivna, prolaz A, B u omjeru 2:1 | Vraćanje opruge | D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 2,0 |
| **HK DHZE A 071 S3** | 4/3 | 45 | P, A, B, T pozitivno (zatvoreno) | progresivna | Vraćanje opruge na 0 | S3 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 2,0 |
| **HK DHZE A 071 L5** | 4/3 | 70 | P, A, B, T pozitivno (zatvoreno) | linearna | Vraćanje opruge na 0 | L5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 2,0 |
| **HK DHZE A 073 D5** | 4/3 | 70 | P pozitivno (zatvoreno); A, B, T negativno (otvoreno) | progresivna, prolaz A, B u omjeru 2:1 | Vraćanje opruge na 0 | D5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 2,0 |
| **HK DHZE A 073 S3** | 4/3 | 45 | P pozitivno (zatvoreno); A, B, T negativno (otvoreno) | progresivna | Vraćanje opruge na 0 | S3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 2,0 |
| **HK DHZE A 073 L5** | 4/3 | 70 | P pozitivno (zatvoreno); A, B, T negativno (otvoreno) | linearna | Vraćanje opruge na 0 | L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 2,0 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected] – Qmax - maks. volumenska struja

## Pribor

| | |
|---|---|
| **HK EBM AS** | Proporcionalno pojačalo, digitalno |
| **HK SP DIN 43650** | Električni utikač za magnetni svitak DIN 43650 / ISO 4400 |
| **HK M HK DH** | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*