

Tulajdonságok

| | |
|-----------------------------|--|
| Csatlakozás 1 | Kúpos külső BSPT menet |
| 1 tömítési forma | menetre tömítő |
| Csatlakozás 2 + 3 | metrikus hengeres külső menet |
| 2 + 3 tömítési forma | 24°-os belső kúp |
| Szerkezeti mód | Becsavarható csavarzat |
| Szerkezeti forma | L-idom |
| Szabvány | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Szállítás terjedelme | Csonk hollandi anyával és vágógyűrűvel |
| Anyag | Nemesacél |



Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékletekre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

Cikk

| Megnevezés | Kivitel | Üzemi nyomás bar | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 |
|--------------------|---------|------------------|-----------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|----|
| LR 04 LL VA | LL | PN 100 | 4 | R 1/8" K | 8 | 21 | 11,0 | 17 | 9 | 10 |
| LR 06 LL VA | LL | PN 100 | 6 | R 1/8" K | 8 | 21 | 9,5 | 17 | 9 | 12 |
| LR 08 LL VA | LL | PN 100 | 8 | R 1/8" K | 7 | 23 | 11,5 | 20 | 12 | 14 |
| LR NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | R 1/8" K | 8 | 21 | 11,0 | 17 | 12 | 14 |
| LR NW 04 HL 1/4 VA | L | PN 315 | 6 | R 1/4" K | 12 | 32 | 17,5 | 27 | 17 | 22 |
| LR NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | R 1/4" K | 12 | 29 | 14,0 | 26 | 12 | 17 |
| LR NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | R 1/4" K | 12 | 30 | 15,0 | 27 | 14 | 19 |
| LR NW 08 HL 3/8 VA | L | PN 315 | 10 | R 3/8" K | 12 | 30 | 15,0 | 28 | 17 | 19 |
| LR NW 10 HL 1/4 VA | L | PN 315 | 12 | R 1/4" K | 12 | 32 | 17,5 | 27 | 17 | 22 |
| LR NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | R 3/8" K | 12 | 32 | 17,0 | 28 | 17 | 22 |
| LR NW 10 HL 1/2 VA | L | PN 315 | 12 | R 1/2" K | 14 | 32 | 17,0 | 34 | 17 | 22 |
| LR NW 13 HL VA | L | PN 315 | 15 | R 1/2" K | 14 | 36 | 21,0 | 34 | 19 | 27 |
| LR NW 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | R 1/2" K | 14 | 40 | 23,5 | 36 | 24 | 32 |
| LR NW 03 HS VA | S | PN 400 | 6 | R 1/4" K | 12 | 31 | 16,0 | 26 | 12 | 17 |
| LR NW 04 HS VA | S | PN 400 | 8 | R 1/4" K | 13 | 32 | 17,0 | 27 | 14 | 19 |
| LR NW 06 HS VA | S | PN 400 | 10 | R 3/8" K | 12 | 34 | 17,5 | 28 | 17 | 22 |
| LR NW 08 HS VA | S | PN 400 | 12 | R 3/8" K | 12 | 38 | 21,5 | 28 | 17 | 24 |
| LR NW 08 HS 1/2 VA | S | PN 400 | 12 | R 1/2" K | 14 | 38 | 21,5 | 33 | 19 | 24 |
| LR NW 10 HS VA | S | PN 400 | 14 | R 1/2" K | 14 | 40 | 22,0 | 32 | 19 | 27 |
| LR NW 13 HS VA | S | PN 400 | 16 | R 1/2" K | 14 | 43 | 24,5 | 32 | 24 | 30 |

Kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – Ø d2 = cső külső átmérője

Termékváltozatok

| | |
|----------------|---|
| LRK | Becsavarható csavarzat, L-idom, Acél |
| XLRK VA | Becsavarható csavarzat, L-idom, Nemesacél |