

### Tulajdonságok

<b>Csatlakozás 1</b>	Csőcsonk, nem előszerel
<b>1 tömítési forma</b>	Vágógyűrű csatlakozás
<b>Csatlakozás 2 + 3</b>	metrikus hengeres külső menet
<b>2 + 3 tömítési forma</b>	24°-os belső kúp
<b>Szerkezeti mód</b>	Beállítható irányú csavarzat
<b>Szerkezeti forma</b>	L-idom
<b>Szabvány</b>	DIN 2353 ISO 8434-1
<b>Szállítás terjedelme</b>	Csőcsonk hollandi anya és vágógyűrű nélkül
<b>Anyag</b>	Nemesacél



### Cikk

Megnevezés	Kivitel	Üzemi nyomás bar	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1
NEL NW 04 HL VA	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	26,0	12,0	27	12	14
NEL NW 06 HL VA	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	27,5	14,0	29	12	17
NEL NW 08 HL VA	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	29,0	15,0	30	14	19
NEL NW 10 HL VA	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	29,5	17,0	32	17	22
NEL NW 13 HL VA	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	32,5	21,0	36	19	27
NEL NW 16 HL VA	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	35,5	23,5	40	24	32
NEL NW 20 HL VA	L	PN 160	22	M 30 x 2	38,5	27,5	44	27	36
NEL NW 25 HL VA	L	PN 160	28	M 36 x 2	41,5	30,5	47	36	41
NEL NW 32 HL VA	L	PN 160	35	M 45 x 2	51,0	34,5	56	41	50
NEL NW 40 HL VA	L	PN 160	42	M 52 x 2	56,0	40,0	63	50	60
NEL NW 03 HS VA	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	29,0	16,0	31	12	17
NEL NW 04 HS VA	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	27,5	17,0	32	14	19
NEL NW 06 HS VA	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	30,0	17,5	34	17	22
NEL NW 08 HS VA	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	31,0	21,5	38	17	24
NEL NW 10 HS VA	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	35,0	22,0	40	19	27
NEL NW 13 HS VA	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	36,5	24,5	43	24	30
NEL NW 16 HS VA	S	PN 400	20	M 30 x 2	44,5	26,5	48	27	36
NEL NW 20 HS VA	S	PN 400	25	M 36 x 2	50,0	30,0	54	36	46
NEL NW 25 HS VA	S	PN 400	30	M 42 x 2	55,0	35,5	62	41	50
NEL NW 32 HS VA	S	PN 315	38	M 52 x 2	63,0	41,0	72	50	60

Kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – Ø d2 = cső külső átmérője

### Termékváltozatok

NEL	Csavarzat, L-idom, Acél
XNEL VA	Csavarzat, L-idom, Nemesacél

### kiegészítő elemek

VOM	Előszerelő csonkok
-----	--------------------