
# XLN
## Becsavarható csavarzat, L-idom

HANSA-FLEX

### Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Csatlakozás 1** | NPT-külső menet |
| **1 tömítési forma** | menetre tömítő |
| **Csatlakozás 2 + 3** | metrikus hengeres külső menet |
| **2 + 3 tömítési forma** | 24°-os belső kúp |
| **Szerkezeti mód** | Becsavarható csavarzat |
| **Szerkezeti forma** | L-idom |
| **Szabvány** | DIN 2353 |
| **Szállítás terjedelme** | Csonk (hollandi anya és vágógyűrű nélkül) |
| **Anyag** | Acél |
| **Felületvédelem** | Galvanikusan bevonatolt |






### Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékleteketre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

### Cikk

| Megnevezés | Kivitel | Üzemi nyomás bar | Ø d2 (mm) | G | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XLN 04 LL** | LL | PN 100 | 4 | 1/8" -27 NPT | 8 | 11,0 | 17 | 15 | 9 |
| **XLN 06 LL** | LL | PN 100 | 6 | 1/8" -27 NPT | 8 | 9,5 | 17 | 15 | 9 |
| **XLN 08 LL** | LL | PN 100 | 8 | 1/8" -27 NPT | 8 | 11,5 | 20 | 17 | 12 |
| **XLN NW 04 HL** | L | PN 315 | 6 | 1/8" -27 NPT | 8 | 12,0 | 20 | 19 | 12 |
| **XLN NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | 1/4" -18 NPT | 12 | 14,0 | 26 | 21 | 12 |
| **XLN NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | 1/4" -18 NPT | 12 | 15,0 | 27 | 22 | 14 |
| **XLN NW 10 HL** | L | PN 315 | 12 | 3/8" -18 NPT | 12 | 17,0 | 28 | 24 | 17 |
| **XLN NW 13 HL** | L | PN 315 | 15 | 1/2" -14 NPT | 14 | 21,0 | 34 | 28 | 19 |
| **XLN NW 16 HL** | L | PN 315 | 18 | 1/2" -14 NPT | 14 | 23,5 | 36 | 31 | 24 |
| **XLN NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | 3/4" -14 NPT | 16 | 27,5 | 42 | 35 | 27 |
| **XLN NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | 1" -11,5 NPT | 18 | 30,5 | 48 | 38 | 36 |
| **XLN NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | 1.1/4" -11,5 NPT | 20 | 34,5 | 54 | 45 | 41 |
| **XLN NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | 1.1/2" -11,5 NPT | 22 | 40,0 | 61 | 51 | 50 |
| **XLN NW 03 HS** | S | PN 630 | 6 | 1/4" -18 NPT | 12 | 16,0 | 26 | 23 | 12 |
| **XLN NW 04 HS** | S | PN 630 | 8 | 1/4" -18 NPT | 12 | 17,0 | 27 | 24 | 14 |
| **XLN NW 06 HS** | S | PN 630 | 10 | 3/8" -18 NPT | 12 | 17,5 | 28 | 25 | 17 |
| **XLN NW 08 HS** | S | PN 630 | 12 | 3/8" -18 NPT | 12 | 21,5 | 31 | 29 | 17 |
| **XLN NW 10 HS** | S | PN 630 | 14 | 1/2" -14 NPT | 14 | 22,0 | 32 | 30 | 19 |
| **XLN NW 13 HS** | S | PN 400 | 16 | 1/2" -14 NPT | 14 | 24,5 | 32 | 33 | 24 |
| **XLN NW 16 HS** | S | PN 400 | 20 | 3/4" -14 NPT | 16 | 26,5 | 42 | 37 | 27 |
| **XLN NW 20 HS** | S | PN 400 | 25 | 1" -11,5 NPT | 18 | 30,0 | 48 | 42 | 36 |
| **XLN NW 25 HS** | S | PN 400 | 30 | 1.1/4" -11,5 NPT | 20 | 35,5 | 54 | 49 | 41 |
| **XLN NW 32 HS** | S | PN 315 | 38 | 1.1/2" -11,5 NPT | 22 | 41,0 | 61 | 57 | 50 |

Kivitel: LL = igen könnyű  L = könnyű  S = nehéz – PN = névleges nyomás  PB = max. üzemi nyomás – Ø d2 = cső külső átmérője

### Termékváltozatok

| | |
|---|---|
| **XLN VA** | Becsavarható csavarzat, L-idom, Nemesacél |
| **LN** | Becsavarható csavarzat, L-idom, Acél |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*