
# GAM VA
Felcsavarozható csavarzat

HANSA-FLEX

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Csatlakozás 1** | metrikus hengeres belső menet |
| **1 tömítési forma** | A idom |
| **Csatlakozás 2** | metrikus hengeres külső menet |
| **2 tömítési forma** | 24°-os belső kúp |
| **Szerkezeti mód** | Felcsavarozható csavarzat |
| **Szerkezeti forma** | egyenes |
| **Szabvány** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Szállítás terjedelme** | Csonk hollandi anyával és vágógyűrűvel |
| **Anyag** | Nemesacél |






## Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékleteketre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

## Cikk

| Megnevezés | Kivitel | Üzemi nyomás bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GAM NW 04 HL VA** | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 | M 12 x 1,5 | 12,5 | 34,5 | 19,5 | 14 | 14 |
| **GAM NW 06 HL VA** | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 17,5 | 39,0 | 24,0 | 17 | 17 |
| **GAM NW 08 HL VA** | L | PN 315 | 10 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 17,0 | 40,0 | 25,0 | 19 | 19 |
| **GAM NW 10 HL VA** | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 17,0 | 41,0 | 26,0 | 22 | 22 |
| **GAM NW 10 HL 18 VA** | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 17,0 | 41,0 | 26,0 | 22 | 22 |
| **GAM NW 13 HL VA** | L | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 17,0 | 42,0 | 27,0 | 24 | 27 |
| **GAM NW 16 HL VA** | L | PN 315 | 18 | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 19,0 | 45,0 | 28,5 | 27 | 32 |
| **GAM NW 20 HL VA** | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | M 30 x 2 | 21,0 | 50,0 | 33,5 | 32 | 36 |
| **GAM NW 25 HL VA** | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 24,0 | 53,0 | 36,5 | 41 | 41 |
| **GAM NW 32 HL VA** | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | M 45 x 2 | 26,0 | 60,0 | 38,5 | 50 | 50 |
| **GAM NW 40 HL VA** | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 28,0 | 63,0 | 40,0 | 55 | 60 |
| | | | | | | | | | | |
| **GAM NW 03 HS VA** | S | PN 630 | 6 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 17,0 | 41,0 | 26,0 | 17 | 17 |
| **GAM NW 04 HS VA** | S | PN 630 | 8 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 17,0 | 41,0 | 26,0 | 19 | 19 |
| **GAM NW 06 HS VA** | S | PN 630 | 10 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 17,0 | 43,0 | 26,5 | 22 | 22 |
| **GAM NW 08 HS VA** | S | PN 630 | 12 | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 17,0 | 43,0 | 26,5 | 24 | 24 |
| **GAM NW 08 HS 20 VA** | S | PN 400 | 12 | M 20 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 19,0 | 49,0 | 31,0 | 27 | 24 |
| **GAM NW 10 HS VA** | S | PN 630 | 14 | M 20 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 19,0 | 49,0 | 31,0 | 27 | 27 |
| **GAM NW 13 HS VA** | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 19,0 | 49,0 | 30,5 | 30 | 30 |
| **GAM NW 16 HS VA** | S | PN 400 | 20 | M 27 x 2 | M 30 x 2 | 22,0 | 56,0 | 34,5 | 36 | 36 |
| **GAM NW 20 HS VA** | S | PN 400 | 25 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 24,0 | 61,0 | 37,0 | 41 | 46 |
| **GAM NW 25 HS VA** | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | M 42 x 2 | 26,0 | 68,0 | 41,5 | 55 | 60 |
| **GAM NW 32 HS VA** | S | PN 250 | 38 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 28,0 | 74,0 | 43,0 | 60 | 60 |

Kivitel: LL = igen könnyű  L = könnyű  S = nehéz – PN = névleges nyomás  PB = max. üzemi nyomás – Ø d2 = cső külső átmérője

## Termékváltozatok

| | |
|---|---|
| **GAM** | Felcsavarozható-csavarzat, Acél |
| **XGAM VA** | Felcsavarozható-csavarzat, Nemesacél |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*