
# STR
Elforgatható csavarzat, fojtás-mentes, T-idom

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Csatlakozás 1** | Hengeres BSP külső menet |
| **1 tömítési forma** | Peremes tömítőgyűrű |
| **Csatlakozás 2 + 3** | metrikus hengeres külső menet |
| **2 + 3 tömítési forma** | 24°-os belső kúp |
| **Szerkezeti mód** | Fojtásmentes lengőcsavarzat |
| **Szerkezeti forma** | T-idom |
| **Szabvány** | DIN 3865 |
| **Szállítás terjedelme** | Csonk hollandi anyával és vágógyűrűvel |
| **Anyag** | Acél |
| **Felületvédelem** | Galvanikusan bevonatolt |






## Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékleteketre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

## Cikk

| Megnevezés | Kivitel | Üzemi nyomás bar | Ø d2 (mm) | G1 | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **STR NW 04 HL** | L | PN 250 | 6 | G 1/8" -28 | 14,0 | 8 | 24 | 10,5 | 27 | 12,0 | 17 | 17 | 14 |
| **STR NW 06 HL** | L | PN 250 | 8 | G 1/4" -19 | 18,0 | 12 | 30 | 14,0 | 29 | 14,5 | 22 | 19 | 17 |
| **STR NW 08 HL** | L | PN 250 | 10 | G 1/4" -19 | 18,0 | 12 | 30 | 14,0 | 30 | 15,5 | 22 | 19 | 19 |
| **STR NW 10 HL** | L | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | 22,0 | 12 | 36 | 16,5 | 33 | 18,0 | 27 | 24 | 22 |
| **STR NW 13 HL** | L | PN 250 | 15 | G 1/2" -14 | 26,0 | 14 | 45 | 21,5 | 37 | 21,5 | 32 | 30 | 27 |
| **STR NW 16 HL** | L | PN 250 | 18 | G 1/2" -14 | 26,5 | 14 | 45 | 21,5 | 37 | 21,0 | 32 | 30 | 32 |
| **STR NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | 32,0 | 16 | 53 | 24,0 | 44 | 27,5 | 41 | 36 | 36 |
| **STR NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | 39,0 | 18 | 66 | 30,5 | 49 | 32,0 | 50 | 46 | 41 |
| **STR NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | G 1.1/4" -11 | 49,0 | 20 | 76 | 35,5 | 58 | 36,0 | 60 | 55 | 50 |
| **STR NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | G 1.1/2" -11 | 55,0 | 22 | 87 | 40,5 | 63 | 40,5 | 70 | 60 | 60 |
| **STR NW 03 HS** | S | PN 315 | 6 | G 1/4" -19 | 18,0 | 12 | 30 | 14,0 | 31 | 16,5 | 22 | 19 | 17 |
| **STR NW 04 HS** | S | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | 18,0 | 12 | 30 | 14,0 | 31 | 16,5 | 22 | 19 | 19 |
| **STR NW 06 HS** | S | PN 315 | 10 | G 3/8" -19 | 22,0 | 12 | 36 | 16,5 | 35 | 18,5 | 27 | 24 | 22 |
| **STR NW 08 HS** | S | PN 315 | 12 | G 3/8" -19 | 22,0 | 12 | 36 | 16,5 | 35 | 18,5 | 27 | 24 | 24 |
| **STR NW 10 HS** | S | PN 315 | 14 | G 1/2" -14 | 26,0 | 14 | 45 | 21,5 | 40 | 22,5 | 32 | 30 | 27 |
| **STR NW 13 HS** | S | PN 315 | 16 | G 1/2" -14 | 26,0 | 14 | 45 | 21,5 | 40 | 22,0 | 32 | 30 | 30 |
| **STR NW 16 HS** | S | PN 160 | 20 | G 3/4" -14 | 32,0 | 16 | 53 | 24,0 | 48 | 26,5 | 41 | 36 | 36 |
| **STR NW 20 HS** | S | PN 160 | 25 | G 1" -11 | 39,0 | 18 | 66 | 30,5 | 56 | 31,5 | 50 | 46 | 46 |
| **STR NW 25 HS** | S | PN 160 | 30 | G 1.1/4" -11 | 49,0 | 20 | 76 | 35,5 | 64 | 37,0 | 60 | 55 | 50 |
| **STR NW 32 HS** | S | PN 160 | 38 | G 1.1/2" -11 | 55,0 | 22 | 87 | 40,5 | 72 | 41,5 | 70 | 60 | 60 |

Kivitel: LL = igen könnyű  L = könnyű  S = nehéz – PN = névleges nyomás  PB = max. üzemi nyomás – Ø d2 = cső külső átmérője

## Termékváltozatok

| | |
|---|---|
| **XSTR** | Elforgatható csavarzat, fojtásmentes, T-idom, Csonk (hollandi anya és vágógyűrű nélkül) |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*