
# NVR ED VA
Becsavarható csonk

HANSA-FLEX

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Csatlakozás 1** | Hengeres BSP külső menet |
| **1 tömítési forma** | E idom |
| **Csatlakozás 2** | Csőcsonk, nem előszerelt |
| **2 tömítési forma** | Vágógyűrű csatlakozás |
| **Szerkezeti mód** | Becsavarható csonk |
| **Szerkezeti forma** | egyenes |
| **Szabvány** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Szállítás terjedelme** | Csonk (hollandi anya és vágógyűrű nélkül) |
| **Anyag** | Nemesacél |






## Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékleteketre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

## Rendelési útmutató

NBR tömítések
FPM (Viton) kérésre

## Cikk

| Megnevezés | Kivitel | Üzemi nyomás bar | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NVR NW 04 L ED VA** | L | PN 315 | 6 | G 1/8" -28 | 8 | 32,5 | 14 |
| **NVR NW 04 L 1/4 ED VA** | L | PN 315 | 6 | G 1/4" -19 | 12 | 38,5 | 19 |
| **NVR NW 06 L ED VA** | L | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | 12 | 39,0 | 19 |
| **NVR NW 08 L ED VA** | L | PN 315 | 10 | G 1/4" -19 | 12 | 39,5 | 19 |
| **NVR NW 08 L 3/8 ED VA** | L | PN 315 | 10 | G 3/8" -19 | 12 | 41,0 | 22 |
| **NVR NW 08 L 1/2 ED VA** | L | PN 315 | 10 | G 1/2" -14 | 14 | 43,5 | 27 |
| **NVR NW 10 L 1/4 ED VA** | L | PN 315 | 12 | G 1/4" -19 | 12 | 40,5 | 19 |
| **NVR NW 10 L ED VA** | L | PN 315 | 12 | G 3/8" -19 | 12 | 42,0 | 22 |
| **NVR NW 10 L 1/2 ED VA** | L | PN 315 | 12 | G 1/2" -14 | 14 | 44,5 | 27 |
| **NVR NW 13 L 3/8 ED VA** | L | PN 315 | 15 | G 3/8" -19 | 12 | 42,0 | 22 |
| **NVR NW 13 L ED VA** | L | PN 315 | 15 | G 1/2" -14 | 14 | 44,5 | 27 |
| **NVR NW 16 L 3/8 ED VA** | L | PN 315 | 18 | G 3/8" -19 | 12 | 43,0 | 22 |
| **NVR NW 16 L ED VA** | L | PN 315 | 18 | G 1/2" -14 | 14 | 45,5 | 27 |
| **NVR NW 16 L 3/4 ED VA** | L | PN 315 | 18 | G 3/4" -14 | 16 | 48,0 | 32 |
| **NVR NW 20 L 3/8 ED VA** | L | PN 160 | 22 | G 3/8" -19 | 12 | 43,5 | 27 |
| **NVR NW 20 L 1/2 ED VA** | L | PN 160 | 22 | G 1/2" -14 | 14 | 46,0 | 27 |
| **NVR NW 20 L ED VA** | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | 16 | 48,5 | 32 |
| **NVR NW 25 L ED VA** | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | 18 | 53,0 | 41 |
| **NVR NW 32 L ED VA** | L | PN 160 | 35 | G 1.1/4" -11 | 20 | 62,5 | 50 |
| **NVR NW 40 L ED VA** | L | PN 160 | 42 | G 1.1/2" -11 | 22 | 69,0 | 55 |
| | | | | | | | |
| **NVR NW 03 S 1/8 ED VA** | S | PN 630 | 6 | G 1/8" -28 | 8 | 34,5 | 14 |
| **NVR NW 03 S ED VA** | S | PN 630 | 6 | G 1/4" -19 | 12 | 39,0 | 19 |
| **NVR NW 04 S ED VA** | S | PN 630 | 8 | G 1/4" -19 | 12 | 39,0 | 19 |
| **NVR NW 06 S 1/4 ED VA** | S | PN 630 | 10 | G 1/4" -19 | 12 | 42,0 | 19 |
| **NVR NW 06 S ED VA** | S | PN 630 | 10 | G 3/8" -19 | 12 | 44,0 | 22 |
| **NVR NW 06 S 1/2 ED VA** | S | PN 630 | 10 | G 1/2" -14 | 14 | 49,0 | 27 |
| **NVR NW 08 S 1/4 ED VA** | S | PN 630 | 12 | G 1/4" -19 | 12 | 42,0 | 19 |
| **NVR NW 08 S ED VA** | S | PN 630 | 12 | G 3/8" -19 | 12 | 44,0 | 22 |
| **NVR NW 08 S 1/2 ED VA** | S | PN 630 | 12 | G 1/2" -14 | 14 | 49,0 | 27 |
| **NVR NW 10 S 1/4 ED VA** | S | PN 630 | 14 | G 1/4" -19 | 12 | 43,5 | 19 |
| **NVR NW 10 S ED VA** | S | PN 630 | 14 | G 1/2" -14 | 14 | 50,5 | 27 |
| **NVR NW 13 S 3/8 ED VA** | S | PN 400 | 16 | G 3/8" -19 | 12 | 46,0 | 22 |
| **NVR NW 13 S ED VA** | S | PN 400 | 16 | G 1/2" -14 | 14 | 51,0 | 27 |
| **NVR NW 13 S 3/4 ED VA** | S | PN 400 | 16 | G 3/4" -14 | 16 | 54,5 | 32 |
| **NVR NW 16 S 1/2 ED VA** | S | PN 400 | 20 | G 1/2" -14 | 14 | 55,5 | 27 |
| **NVR NW 16 S ED VA** | S | PN 400 | 20 | G 3/4" -14 | 16 | 59,0 | 32 |
| **NVR NW 20 S 3/4 ED VA** | S | PN 400 | 25 | G 3/4" -14 | 16 | 62,0 | 32 |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*

# NVR ED VA
Becsavarható csonk

## Cikk

| Megnevezés | Kivitel | Üzemi nyomás bar | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NVR NW 20 S ED VA** | S | PN 400 | 25 | G 1" -11 | 18 | 66,0 | 41 |
| **NVR NW 25 S ED VA** | S | PN 400 | 30 | G 1.1/4" -11 | 20 | 71,0 | 50 |
| **NVR NW 32 S ED VA** | S | PN 315 | 38 | G 1.1/2" -11 | 22 | 82,0 | 55 |

Kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – Ø d2 = cső külső átmérője

## Termékváltozatok

| | |
|---|---|
| **NVR ED** | Becsavarható csonk, Acél |

## Pótalkatrészek

| | |
|---|---|
| **WD V** | Puha tömítés JIC |

## kiegészítő elemek

| | |
|---|---|
| **VOM** | Előszerelő csonkok |