


Tulajdonságok

| | |
|-----------------------------|---|
| Csatlakozás 1 | metrikus hengeres külső menet |
| 1 tömítési forma | O-gyűrű tömítés a becsavarható csonkon |
| Csatlakozás 2 + 3 | metrikus hengeres külső menet |
| 2 + 3 tömítési forma | 24°-os belső kúp |
| Szerkezeti mód | Becsavarható csavarzat irányban beállítható |
| Szerkezeti forma | T-idom |
| Szabvány | ISO 8434-1 |
| Szállítás terjedelme | Csonk (hollandi anya és vágógyűrű nélkül) |
| Anyag | Acél |
| Felületvédelem | Galvanikusan bevonatolt |



Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékletekre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

Cikk

| Megnevezés | Kivitel | Üzemi nyomás bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 + G3 | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 | O-gyűrű |
|-------------------|---------|------------------|-----------|------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|------------|
| XETOM NW 04 HL | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 | M 12 x 1,5 | 7 | 21 | 14 | 20 | 14 | 14 | 8,1 x 1,6 |
| XETOM NW 06 HL | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 10 | 23 | 16 | 22 | 14 | 17 | 9,3 x 2,4 |
| XETOM NW 08 HL | L | PN 315 | 10 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10 | 24 | 17 | 25 | 19 | 19 | 11,3 x 2,4 |
| XETOM NW 10 HL | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 10 | 26 | 19 | 26 | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| XETOM NW 13 HL | L | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 11 | 28 | 21 | 30 | 22 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| XETOM NW 16 HL | L | PN 315 | 18 | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 12 | 31 | 24 | 33 | 27 | 27 | 19,3 x 2,4 |
| XETOM NW 20 HL 27 | L | PN 160 | 22 | M 27 x 2 | M 30 x 2 | 14 | 35 | 28 | 35 | 30 | 32 | 23,6 x 2,9 |
| XETOM NW 25 HL | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 14 | 38 | 31 | 38 | 36 | 41 | 29,5 x 3,0 |
| XETOM NW 32 HL | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | M 45 x 2 | 14 | 48 | 38 | 48 | 50 | 50 | 38,0 x 3,0 |
| XETOM NW 40 HL | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 16 | 49 | 38 | 49 | 50 | 55 | 44,5 x 3,0 |
| XETOM NW 03 HS | S | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 10 | 22 | 15 | 22 | 14 | 17 | 9,3 x 2,4 |
| XETOM NW 04 HS | S | PN 400 | 8 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10 | 24 | 17 | 26 | 19 | 19 | 11,3 x 2,4 |
| XETOM NW 06 HS | S | PN 400 | 10 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 11 | 25 | 19 | 27 | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| XETOM NW 08 HS | S | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 12 | 29 | 22 | 31 | 22 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| XETOM NW 10 HS | S | PN 250 | 14 | M 20 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 14 | 33 | 25 | 35 | 27 | 27 | 17,3 x 2,4 |
| XETOM NW 13 HS | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 14 | 33 | 25 | 35 | 27 | 27 | 19,3 x 2,4 |
| XETOM NW 16 HS | S | PN 400 | 20 | M 27 x 2 | M 30 x 2 | 16 | 38 | 28 | 39 | 30 | 32 | 23,6 x 2,9 |
| XETOM NW 20 HS | S | PN 315 | 25 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 16 | 42 | 30 | 44 | 36 | 41 | 29,5 x 3,0 |
| XETOM NW 25 HS | S | PN 250 | 30 | M 42 x 2 | M 42 x 2 | 17 | 49 | 36 | 51 | 50 | 50 | 38,0 x 3,0 |
| XETOM NW 32 HS | S | PN 200 | 38 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 19 | 50 | 34 | 54 | 50 | 55 | 44,5 x 3,0 |

Kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – Ø d2 = cső külső átmérője

Termékváltozatok

ETOM Becsavarható-csavarzat, T-idom, Csonk hollandi anyával és vágógyűrűvel