

RIL R-M

Váltó szűkítés, hosszú

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Csatlakozás 1 Hengeres BSP külső menet

1 tömítési forma B idom



Csatlakozás 2 metrikus hengeres belső menet

Szerkezeti mód Váltó szűkítés

Szerkezeti forma hosszú

Anyag Acél

Felületvédelem Galvanikusan bevonatolt



Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékletekre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

Cikk

Megnevezés	Üzemi nyomás bar	Ø d1 (mm)	G1	G2	Ø d3 (mm)	i1 (mm)	i2 (mm)	L (mm)	SW (mm)
RIL NW 13 M 12	PN 250	10,5	G 1/2" -14	M 12 x 1,5	26	14,0	18	26,5	27
RIL NW 20 M 26	PN 250	16,0	G 3/4" -14	M 26 x 1,5	32	16,5	20	46,0	36
RIL NW 25 M 22	PN 250	20,0	G 1" -11	M 22 x 1,5	39	18,0	18	29,0	41

PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás