

### Tulajdonságok

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>Csatlakozás 1</b>    | Hengeres BSP külső menet |
| <b>1 tömítési forma</b> | B idom                   |
| <b>Csatlakozás 2</b>    | hengeres BSP belső menet |
| <b>Szerkezeti mód</b>   | Váltó szűkítés           |
| <b>Szerkezeti forma</b> | hosszú                   |
| <b>Anyag</b>            | Nemesacél                |



### Megjegyzés

A szerelésre, beépítésre, nyomásterhelésre és a megengedett üzemi hőmérsékletekre vonatkozó utasításokat a csőcsavarzatok műszaki információinál találja meg.

### Cikk

| Megnevezés      | Üzemi nyomás bar | Ø d1 (mm) | G1           | G2           | Ø d3 (mm) | i1 (mm) | i2 (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|-----------------|------------------|-----------|--------------|--------------|-----------|---------|---------|--------|---------|
| RIL NW 03 06 VA | PN 400           | 4         | G 1/8" -28   | G 1/4" -19   | 14        | 8       | 17,0    | 31     | 19      |
| RIL NW 03 10 VA | PN 400           | 4         | G 1/8" -28   | G 3/8" -19   | 14        | 8       | 17,0    | 32     | 24      |
| RIL NW 06 03 VA | PN 400           | 5         | G 1/4" -19   | G 1/8" -28   | 18        | 12      | 12,0    | 28     | 19      |
| RIL NW 06 10 VA | PN 400           | 5         | G 1/4" -19   | G 3/8" -19   | 18        | 12      | 17,0    | 36     | 24      |
| RIL NW 06 13 VA | PN 400           | 5         | G 1/4" -19   | G 1/2" -14   | 18        | 12      | 20,0    | 40     | 27      |
| RIL NW 06 20 VA | PN 315           | 5         | G 1/4" -19   | G 3/4" -14   | 18        | 12      | 22,0    | 43     | 36      |
| RIL NW 10 06 VA | PN 400           | 8         | G 3/8" -19   | G 1/4" -19   | 22        | 12      | 17,0    | 36     | 22      |
| RIL NW 10 13 VA | PN 400           | 8         | G 3/8" -19   | G 1/2" -14   | 22        | 12      | 20,0    | 41     | 27      |
| RIL NW 10 20 VA | PN 315           | 8         | G 3/8" -19   | G 3/4" -14   | 22        | 12      | 22,0    | 44     | 36      |
| RIL NW 13 10 VA | PN 315           | 12        | G 1/2" -14   | G 3/8" -19   | 26        | 14      | 17,0    | 36     | 27      |
| RIL NW 13 20 VA | PN 315           | 12        | G 1/2" -14   | G 3/4" -14   | 26        | 14      | 22,0    | 46     | 36      |
| RIL NW 13 25 VA | PN 315           | 12        | G 1/2" -14   | G 1" -11     | 26        | 14      | 24,5    | 49     | 41      |
| RIL NW 13 32 VA | PN 160           | 10        | G 1/2" -14   | G 1.1/4" -11 | 26        | 14      | 26,5    | 53     | 55      |
| RIL NW 20 13 VA | PN 315           | 16        | G 3/4" -14   | G 1/2" -14   | 32        | 16      | 20,0    | 41     | 32      |
| RIL NW 20 25 VA | PN 315           | 16        | G 3/4" -14   | G 1" -11     | 32        | 16      | 24,5    | 51     | 41      |
| RIL NW 20 32 VA | PN 160           | 16        | G 3/4" -14   | G 1.1/4" -11 | 32        | 16      | 26,5    | 55     | 55      |
| RIL NW 20 40 VA | PN 160           | 16        | G 3/4" -14   | G 1.1/2" -11 | 32        | 16      | 28,5    | 57     | 60      |
| RIL NW 25 20 VA | PN 315           | 20        | G 1" -11     | G 3/4" -14   | 39        | 18      | 22,0    | 47     | 41      |
| RIL NW 25 32 VA | PN 160           | 20        | G 1" -11     | G 1.1/4" -11 | 39        | 18      | 26,5    | 57     | 55      |
| RIL NW 25 40 VA | PN 160           | 20        | G 1" -11     | G 1.1/2" -11 | 39        | 18      | 28,5    | 59     | 60      |
| RIL NW 32 25 VA | PN 160           | 25        | G 1.1/4" -11 | G 1" -11     | 49        | 20      | 24,5    | 52     | 60      |
| RIL NW 32 40 VA | PN 160           | 25        | G 1.1/4" -11 | G 1.1/2" -11 | 49        | 20      | 28,5    | 60     | 60      |
| RIL NW 40 32 VA | PN 160           | 32        | G 1.1/2" -11 | G 1.1/4" -11 | 55        | 22      | 26,5    | 58     | 55      |

PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás

### Termékváltozatok

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| <b>RIL</b>    | Váltó szűkítés, hosszú, Acél     |
| <b>RIL MG</b> | Váltó szűkítés, hosszú, Sárgaréz |