# W45 HRO HB


Becsavarható-csonk, 45°-os könyök

HANSA-FLEX

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Csatlakozás 1** | Hengeres BSP külső menet |
| **1 tömítési forma** | G forma |
| **Csatlakozás 2** | Hengeres BSP külső menet |
| **2 tömítési forma** | 60°-os belső kúp |
| **Szerkezeti mód** | Beállítható irányú becsavarható csonk |
| **Szerkezeti forma** | 45°-os könyök |
| **Anyag** | Acél |
| **Felületvédelem** | Galvanikusan bevonatolt |






## Cikk

| Megnevezés | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | O-gyűrű |
|---|---|---|---|---|---|
| **W45 HRO 02 HB** | G 1/8" -28 | G 1/8" -28 | 11 | 16 | 7,65 x 1,78 |
| **W45 HRO 04 HB 02** | G 1/4" -19 | G 1/8" -28 | 14 | 20 | 10,78 x 2,62 |
| **W45 HRO 04 HB** | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 14 | 20 | 10,78 x 2,62 |
| **W45 HRO 06 HB 04** | G 3/8" -19 | G 1/4" -19 | 14 | 24 | 13,94 x 2,62 |
| **W45 HRO 06 HB** | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 19 | 24 | 13,94 x 2,62 |
| **W45 HRO 06 HB 08** | G 3/8" -19 | G 1/2" -14 | 22 | 24 | 13,94 x 2,62 |
| **W45 HRO 08 HB 06** | G 1/2" -14 | G 3/8" -19 | 22 | 28 | 17,86 x 2,62 |
| **W45 HRO 08 HB** | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 22 | 28 | 17,86 x 2,62 |
| **W45 HRO 08 HB 10** | G 1/2" -14 | G 5/8" -14 | 22 | 28 | 17,86 x 2,62 |
| **W45 HRO 08 HB 12** | G 1/2" -14 | G 3/4" -14 | 27 | 28 | 17,86 x 2,62 |
| **W45 HRO 12 HB 08** | G 3/4" -14 | G 1/2" -14 | 27 | 35 | 23,47 x 2,62 |
| **W45 HRO 12 HB** | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 27 | 35 | 23,47 x 2,62 |
| **W45 HRO 12 HB 16** | G 3/4" -14 | G 1" -11 | 27 | 35 | 23,47 x 2,62 |
| **W45 HRO 16 HB 12** | G 1" -11 | G 3/4" -14 | 33 | 43 | 29,74 x 3,53 |
| **W45 HRO 16 HB** | G 1" -11 | G 1" -11 | 33 | 43 | 29,74 x 3,53 |
| **W45 HRO 20 HB** | G 1.1/4" -11 | G 1.1/4" -11 | 41 | 52 | 37,69 x 3,53 |
| **W45 HRO 24 HB** | G 1.1/2" -11 | G 1.1/2" -11 | 48 | 58 | 44,04 x 3,53 |

SW, S1, S2 = kulcsméret

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*