


# W45 HROK HB

Becsavarható-csonk, 45°-os könyök

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Csatlakozás 1</b>	Hengeres BSP külső menet
<b>1 tömítési forma</b>	Menetes csonkok O-gyűrűvel + kamragyűrűvel
<b>Csatlakozás 2</b>	Hengeres BSP külső menet
<b>2 tömítési forma</b>	60°-os belső kúp
<b>Szerkezeti mód</b>	Beállítható irányú becsavarható csonk
<b>Szerkezeti forma</b>	45°-os könyök
<b>Anyag</b>	Acél
<b>Felületvédelem</b>	Galvanikusan bevonatolt



## Cikk

Megnevezés	G1	G2	SW (mm)	S1	O-gyűrű
W45 HROK 02 HB	G 1/8" -28	G 1/8" -28	11	16	7,65 x 1,78
W45 HROK 04 HB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	20	10,78 x 2,62
W45 HROK 04 HB 02	G 1/4" -19	G 1/8" -28	14	20	10,78 x 2,62
W45 HROK 04 HB 06	G 1/4" -19	G 3/8" -19	14	16	10,78 x 2,62
W45 HROK 06 HB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	22	24	13,94 x 2,62
W45 HROK 06 HB 04	G 3/8" -19	G 1/4" -19	14	24	13,94 x 2,62
W45 HROK 06 HB 08	G 3/8" -19	G 1/2" -14	22	24	13,94 x 2,62
W45 HROK 08 HB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	28	17,86 x 2,62
W45 HROK 08 HB 06	G 1/2" -14	G 3/8" -19	22	28	17,86 x 2,62
W45 HROK 08 HB 10	G 1/2" -14	G 5/8" -14	22	28	17,86 x 2,62
W45 HROK 08 HB 12	G 1/2" -14	G 3/4" -14	27	28	17,86 x 2,62
W45 HROK 12 HB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	35	23,47 x 2,62
W45 HROK 12 HB 06	G 3/4" -14	G 3/8" -19	27	35	23,47 x 2,62
W45 HROK 12 HB 16	G 3/4" -14	G 1" -11	33	35	23,47 x 2,62
W45 HROK 16 HB	G 1" -11	G 1" -11	33	43	29,74 x 3,53
W45 HROK 16 HB 12	G 1" -11	G 3/4" -14	33	43	29,74 x 3,53
W45 HROK 20 HB	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	41	52	37,69 x 3,53
W45 HROK 20 HB 16	G 1.1/4" -11	G 1" -11	41	52	37,69 x 3,53
W45 HROK 24 HB	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	48	58	44,04 x 3,53

SW, S1, S2 = kulcsméret

## Pótalkatrészek

**KAMMRING G** Collos kamragyűrű