

# W90 HROK HJL

Becsavarható-csonk, 90°-os könyök

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Csatlakozás 1</b>	Hengeres BSP külső menet
<b>1 tömítési forma</b>	O-gyűrű és kamragyűrű
<b>Csatlakozás 2</b>	metrikus hengeres külső menet
<b>2 tömítési forma</b>	60°-os külső kúp
<b>Szerkezeti mód</b>	Beállítható irányú becsavarható csonk
<b>Szerkezeti forma</b>	90°-os könyök
<b>Anyag</b>	Acél
<b>Felületvédelem</b>	Galvanikusan bevonatolt



## Cikk

Megnevezés	G1	G2	SW (mm)	S1	O-gyűrű
<b>W90 HROK 04 NW 06 HJL</b>	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	14	17	10,78 x 2,62
<b>W90 HROK 06 NW 08 HJL</b>	G 3/8" -19	M 16 x 1,5	19	19	13,94 x 2,62
<b>W90 HROK 06 NW 10 HJL</b>	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	19	22	13,94 x 2,62
<b>W90 HROK 08 NW 13 HJL</b>	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	22	27	17,86 x 2,62
<b>W90 HROK 12 NW 20 HJL</b>	G 3/4" -14	M 30 x 1,5	27	32	23,47 x 2,62
<b>W90 HROK 16 NW 25 HJL</b>	G 1" -11	M 33 x 1,5	33	38	29,74 x 3,53

SW, S1, S2 = kulcsméret

## Pótalkatrészek

**KAMMRING G** Collos kamragyűrű