

W90 HROK HJ VA

Becsavarható-csonk, 90°-os könyök

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-------------------------|--|
| Csatlakozás 1 | Hengeres BSP külső menet |
| 1 tömítési forma | Menetes csonkok O-gyűrűvel + kamragyűrűvel |
| Csatlakozás 2 | UN/UNF külső menet |
| 2 tömítési forma | 74°-os külső kúp |
| Szerkezeti mód | Beállítható irányú becsavarható csonk |
| Szerkezeti forma | 90°-os könyök |
| Anyag | Nemesacél |



Rendelési útmutató

NBR tömítések
FPM (Viton) kérésre

Cikk

| Megnevezés | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | O-gyűrű |
|----------------------|--------------|----------------|------------|----|--------------|
| W90 HROK 02 HJ 04 VA | G 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF | 11 | 14 | 8,00 x 2,00 |
| W90 HROK 04 HJ VA | G 1/4" -19 | 7/16" -20 UNF | 14 | 19 | 10,78 x 2,62 |
| W90 HROK 04 HJ 05 VA | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 14 | 19 | 10,78 x 2,62 |
| W90 HROK 04 HJ 06 VA | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 14 | 19 | 10,78 x 2,62 |
| W90 HROK 06 HJ VA | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HROK 06 HJ 08 VA | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HROK 08 HJ VA | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HROK 08 HJ 10 VA | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HROK 08 HJ 12 VA | G 1/2" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HROK 12 HJ VA | G 3/4" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| W90 HROK 12 HJ 16 VA | G 3/4" -14 | 1.5/16" -12 UN | 33 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| W90 HROK 16 HJ VA | G 1" -11 | 1.5/16" -12 UN | 33 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| W90 HROK 16 HJ 20 VA | G 1" -11 | 1.5/8" -12 UN | 41 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| W90 HROK 20 HJ VA | G 1.1/4" -11 | 1.5/8" -12 UN | 41 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| W90 HROK 20 HJ 24 VA | G 1.1/4" -11 | 1.7/8" -12 UN | 48 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| W90 HROK 24 HJ VA | G 1.1/2" -11 | 1.7/8" -12 UN | 48 | 55 | 44,04 x 3,53 |

SW, S1, S2 = kulcsméret

Termékváltozatok

W90 HROK HJ Becsavarható-csonk, 90°-os könyök, Acél

Pótalkatrészek

KAMMRING G Collos kamragyűrű