AFS SCHRAUBE
Imbuszcsavar

Tulajdonságok

Szerkezeti mód	Belső hatlapú csavar
Szabvány	DIN 912 (ISO 4762)
Anyag	Acél 10.9
Felületvédelem	fekete, olajozva





Cikk

Megnevezés	G1	L1 (mm)	SW (mm)
AFS SCHRAUBE 1	M 8 x 1,25	25	6
AFS SCHRAUBE 2	M 8 x 1,25	30	6
AFS SCHRAUBE 3	M 10 x 1,5	35	8
AFS SCHRAUBE 4	M 10 x 1,5	40	8
AFS SCHRAUBE 5	M 12 x 1,75	45	10
AFS SCHRAUBE 6	M 14 x 2	45	12
AFS SCHRAUBE 7	M 16 x 2	50	14
AFS SCHRAUBE 8	M 20 x 2,5	65	17

SW = kulcsméret

tarozék a követlező termékekhez

FH (3000 PSI)	SAE félkarima
FH (6000 PSI)	SAE félkarima
VF (3000 PSI)	SAE teljes karima
VF (6000 PSI)	SAE teljes karima

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.