


### Tulajdonságok

<b>Szerkezeti mód</b>	Szivattyúcsatlakozás (4 lyukas)
<b>Szerkezeti forma</b>	egyenes
<b>Szabvány</b>	ISO/DIS 6164
<b>Rögzítés</b>	metrikus csavarkészlettel
<b>Szállítás terjedelme</b>	metrikus csavarkészlettel és O-gyűrűvel
<b>Anyag</b>	A 105
<b>Felületvédelem</b>	Galvanikusan bevonatolt



### Megjegyzés

A feltüntetett maximális üzemi nyomás a karimára vonatkozik! A tényleges üzemi nyomást a cső (falvastagsága), valamint a cső (anyag)minősége határozza meg!

### Cikk

Megnevezés	Kivitel	Ø RAD (mm)	Nyomás (PB) (bar)	LK (mm)	A	Ø B (mm)	D (mm)	L (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	Csavarok	O-gyűrű
<b>GF 35 LK L 10 315</b>	L	10	315	35	M16x1,5	11	39	6,4	30	39,0	(4 x) M 6 x 22	20,0 x 2,5
<b>GF 35 LK L 12 315</b>	L	12	315	35	M18x1,5	11	39	6,4	30	39,0	(4 x) M 6 x 22	20,0 x 2,5
<b>GF 35 LK L 15 250</b>	L	15	250	35	M22x1,5	12	39	6,4	30	38,0	(4 x) M 6 x 22	20,0 x 2,5
<b>GF 40 LK L 15 100</b>	L	15	100	40	M22x1,5	13	42	6,4	35	43,0	(4 x) M 6 x 22	26,0 x 2,5
<b>GF 40 LK L 18 100</b>	L	18	100	40	M26x1,5	16	42	6,4	35	44,0	(4 x) M 6 x 22	26,0 x 2,5
<b>GF 40 LK L 22 100</b>	L	22	100	40	M30x2	20	42	6,4	35	44,5	(4 x) M 6 x 22	26,0 x 2,5
<b>GF 40 LK L 28 100</b>	L	28	100	40	M36x2	20	42	6,4	35	44,5	(4 x) M 6 x 22	26,0 x 2,5
<b>GF 35 LK S 16 315</b>	S	16	315	35	M24x1,5	12	39	6,4	30	39,5	(4 x) M 6 x 22	20,0 x 2,5
<b>GF 55 LK S 20 250</b>	S	20	250	55	M30x2	14	55	8,4	35	51,0	(4 x) M 8 x 25	32,0 x 2,5

Kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – Ø RAD = cső külső átmérője

### Termékváltozatok

**GF LK M** Szivattyúcsatlakozás (4-lyukas), csavarkészlettel, O-gyűrűvel, anyával és vágógyűrűvel