SFCE M (3000 / 6000 PSI)


SAE külső menetes karima

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

Szabvány	DIN 3901/ 3902
Szerkezeti forma	egyenes
Szerkezeti mód	SAE külső menetes karima
Szállítás terjedelme	2 félkarimával, csavarkészlettel, O-gyűrűvel, anyával és vágógyűrűvel
Anyag	S355J2G3 (C22)
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt





Megjegyzés

A megadott névleges nyomást az SAE J 518 C szerint a karima, ill. a ráhegesztendő cső határozza meg.

Cikk

Megnevezés	Nyomás sorozat	Kivi-tel	Ø RAD (mm)	PB 10.9 (bar)	Méret	A	A1 (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G1 (mm)	G2 (mm)	I (mm)	L (mm)	M metr.	SW (mm)
SFCE 3001 L 15 M	3000 PSI	L	15	315	1/2"	M22x1,5	30,2	16 / 20	38,1	54	17,5	45,6	48,2	56	7,0	8,7	M 8 x 30	24
SFCE 3001 L 22 M	3000 PSI	L	22	160	1/2"	M30x2	30,2	13	38,1	54	17,5	45,6	53,1	62	7,5	8,7	M 8 x 30	27
SFCE 3002 L 18 M	3000 PSI	L	18	315	3/4"	M26x1,5	38,1	15 / 20	47,6	65	22,2	51,8	53,2	62	7,5	10,7	M 10 x 35	30
SFCE 3002 L 22 M	3000 PSI	L	22	160	3/4"	M30x2	38,1	19	47,6	65	22,2	51,8	53,2	62	7,5	10,7	M 10 x 35	30
SFCE 3002 L 28 M	3000 PSI	L	28	160	3/4"	M36x2	38,1	19	47,6	65	22,2	51,8	53,2	62	7,5	10,7	M 10 x 35	30
SFCE 3003 L 28 M	3000 PSI	L	28	160	1"	M36x2	44,4	24	52,4	70	26,2	58,4	54,2	65	7,5	10,7	M 10 x 35	36
SFCE 3004 L 28 M	3000 PSI	L	28	160	1.1/4"	M36x2	50,8	22	58,7	79	30,2	72,6	58,6	67	7,5	*1	*2	36
SFCE 3004 L 35 M	3000 PSI	L	35	160	1.1/4"	M45x2	50,8	30 / 32	58,7	79	30,2	72,6	58,2	69	10,5	*1	*2	41
SFCE 3005 L 42 M	3000 PSI	L	42	160	1.1/2"	M52x2	60,3	36	69,9	94	35,7	82,2	64,2	76	11,0	13,5	M 12 x 40	46
SFCE 3001 S 16 M	3000 PSI	S	16	350	1/2"	M24x1,5	30,2	13	38,1	54	17,5	45,6	50,2	60	8,5	8,7	M 8 x 30	24
SFCE 3002 S 20 M	3000 PSI	S	20	350	3/4"	M30x2	38,1	16 / 20	47,6	65	22,2	51,8	57,2	68	10,5	10,7	M 10 x 35	30
SFCE 3002 S 25 M	3000 PSI	S	25	350	3/4"	M36x2	38,1	17	47,6	65	22,2	51,8	57,2	69	12,0	10,7	M 10 x 35	30
SFCE 3003 S 25 M	3000 PSI	S	25	315	1"	M36x2	44,4	20	52,4	70	26,2	58,4	58,2	70	12,0	10,7	M 10 x 35	36
SFCE 3003 S 30 M	3000 PSI	S	30	315	1"	M42x2	44,4	24	52,4	70	26,2	58,4	63,2	76	13,5	10,7	M 10 x 35	36
SFCE 3004 S 25 M	3000 PSI	S	25	250	1.1/4"	M36x2	50,8	20 / 27	58,7	79	30,2	72,6	60,2	72	12,0	*1	*2	41
SFCE 3004 S 30 M	3000 PSI	S	30	250	1.1/4"	M42x2	50,8	25 / 28	58,7	79	30,2	72,6	62,2	75	13,5	*1	*2	41
SFCE 3004 S 38 M	3000 PSI	S	38	250	1.1/4"	M52x2	50,8	28	58,7	79	30,2	72,6	66,6	81	16,0	*1	*2	46
SFCE 3005 S 38 M	3000 PSI	S	38	200	1.1/2"	M52x2	60,3	32	69,9	94	35,7	82,2	70,2	85	16,0	13,5	M 12 x 40	46
SFCE 6001 S 16 M	6000 PSI	S	16	400	1/2"	M24x1,5	31,7	12	40,5	56	18,2	47,2	53,2	63	8,5	8,5	M 8 x 30	24
SFCE 6002 S 16 M	6000 PSI	S	16	400	3/4"	M24x1,5	41,3	12	50,8	71	23,8	60,0	59,2	69	8,5	10,5	M 10 x 35	30
SFCE 6002 S 20 M	6000 PSI	S	20	400	3/4"	M30x2	41,3	16	50,8	71	23,8	60,0	61,2	72	10,5	10,5	M 10 x 35	30
SFCE 6002 S 25 M	6000 PSI	S	25	400	3/4"	M36x2	41,3	17	50,8	71	23,8	60,0	63,2	75	12,0	10,5	M 10 x 35	30
SFCE 6002 S 30 M	6000 PSI	S	30	400	3/4"	M42x2	41,3	18	50,8	71	23,8	60,0	64,0	77	13,5	10,5	M 10 x 35	36
SFCE 6003 S 25 M	6000 PSI	S	25	400	1"	M36x2	47,6	20	57,2	81	27,8	69,6	72,2	84	12,0	*3	M 12 x 45	41
SFCE 6003 S 30 M	6000 PSI	S	30	400	1"	M42x2	47,6	24	57,2	81	27,8	69,6	74,0	87	13,5	*3	M 12 x 45	41
SFCE 6004 S 30 M	6000 PSI	S	30	400	1.1/4"	M42x2	54,0	25 / 30	66,7	95	31,8	77,2	79,2	92	13,5	*4	M 14 x 50	41
SFCE 6004 S 38 M	6000 PSI	S	38	350	1.1/4"	M52x2	54,0	30	66,7	95	31,8	77,2	83,2	98	16,0	*4	M 14 x 50	46
SFCE 6005 S 38 M	6000 PSI	S	38	350	1.1/2"	M52x2	63,5	30	79,4	113	36,5	95,0	89,2	104	16,0	16,7	M 16 x 55	46

PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – Ø = cső külső átmérő – Kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz

*1) = választhatóan 10,5, 12,0 vagy 12,5 – *3) = választhatóan 12,0 vagy 12,5 – *4) = választhatóan 13,5 vagy 14,5 – *2) = választhatóan M 10 x 30 vagy M 12 x 35

Termékváltozatok

SFCE (3000 PSI)	SAE külső menetes karima, csak közdarab
SFCE U (3000 / 6000 PSI)	SAE külső menetes karima, 2 félkarimával, csavarkészlettel, O-gyűrűvel, anyával és vágógyűrűvel

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.