

# T-GD

SAE tömbkarima, T-idom

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Nyomás sorozat   | 6000 psi                       |
| Szabvány         | SAE J 518 C<br>ISO 6162        |
| Szerkezeti forma | T-idom                         |
| Szerkezeti mód   | SAE blokk karima               |
| Rögzítés         | Belső menet, metrikus Csavarok |
| Anyag            | S355J2G3 (ST52.3)              |
| Felületvédelem   | Galvanikusan bevonatolt        |



## Cikk

| Megnevezés          | PB 10.9<br>(bar) | Méret  | Ø B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E1<br>(mm) | E2<br>(mm) | F<br>(mm) | G<br>(mm) | S1<br>(mm) | S2<br>(mm) | L<br>(mm) | M metr. |
|---------------------|------------------|--------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|---------|
| <b>T GD 602-602</b> | 400              | 3/4"   | 19          | 50,8      | 72        | 23,8       | 23,8       | 72        | 55        | 32         | 36         | 11        | M 10    |
| <b>T GD 603-603</b> | 400              | 1"     | 23          | 57,2      | 82        | 27,8       | 27,8       | 80        | 64        | 37         | 40         | 14        | M 12    |
| <b>T GD 604-604</b> | 400              | 1.1/4" | 30          | 66,7      | 100       | 31,8       | 31,8       | 92        | 72        | 41         | 46         | 16        | M 14    |
| <b>T GD 605-605</b> | 400              | 1.1/2" | 38          | 79,4      | 114       | 36,5       | 36,5       | 104       | 89        | 50         | 52         | 18        | M 16    |
| <b>T GD 606-606</b> | 400              | 2"     | 50          | 96,8      | 133       | 44,5       | 44,5       | 140       | 105       | 59         | 70         | 22        | M 20    |

PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás